

# Bona Polish D509

## Technisch merkblad

Bona Polish D509 is een onderhoudsmiddel op kunstharsbasis ter bescherming van harde vloerbedekking.

- duurzaam
- niet glad - slipvast
- waterbestendig
- zelfglanzend

### Technische gegevens

Verbruik	: 1 liter per 80 m <sup>2</sup>
Droogtijd	: 15-20 minuten
Houdbaarheid	: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking, vorstvrij bewaren
Kleurbestendigheid	: UV-licht
Verpakking	: 10x 1 liter flacons per doos

### Toepassing

Bona Polish D509 is geschikt voor gelakte parketvloeren, kunststof- en tegelvloeren, plavuizen, marmoleum, rubber, PVC, marmer en andere harde oppervlakken.

### Vorbereiding

Het te behandelen oppervlak met Bona Fernox Parket Ontvetter vrij van vet, verontreinigingen en polishresten maken - grondig reinigen.

### Gebruiksaanwijzing

Bona Polish D509 met Bona Mop met polishpad, of met een doek 1 tot 2 maal dun en gelijkmatig opbrengen. Na circa 15 minuten drogen is de vloer weer begaanbaar. Afhankelijk van het gebruik van de vloer de behandeling eenmaal per twee tot drie maanden herhalen.

- S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren  
S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

Onderhoud



# Bona®

## BELGIË

Bona NV  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

## NEDERLAND

Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com  
www.bona.com