

# Bona Decking Oil

- terrasolie voor houten buitenvloeren -

Technisch merkbild

**Bona Decking Oil** is een geconcentreerde mix van plantaardige oliën, gemodificeerd voor superieure impregnatie en langdurige bescherming van houten terrasvloeren en andere houten oppervlakken buitenshuis. De olie laat de natuurlijke houtnerf beter uitkomen, biedt bescherming tegen indringing van vocht en vermindert de mogelijkheid dat het hout gaat scheuren of kromtrekken.

- langdurige bescherming tegen de weerelementen
- bevat UV-bescherming
- vermindert de kans dat het hout kan gaan kraken of kromtrekken
- sneldrogend en eenvoudig aan te brengen
- laag VOS-gehalte en reukarm

## Technische gegevens

Uitvoering	: gemodificeerde plantaardige oliën
Kleuren	: Neutral (neutraal), Mahogany (mahonie), Teak (teak), Grey (grijs)
VOS-gehalte	: ~6 %
Verdunnen	: niet verdunnen
Droogtijd	: * tussen 2 lagen: 30-60 minuten * licht gebruik: 24 uur
Gereedschap	: brede kwast of Mohairroller
Totaalverbruik	: circa 20 m <sup>2</sup> /liter per laag, afhankelijk van de houtsoort
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Brandgevaar	: niet brandbaar. Risico van zelfontbranding, zie het veiligheidsblad voor meer informatie
Reiniging	: gereedschap reinigen met aceton. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton.
Houdbaarheid	: 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 2,5 liter + 10 liter (alleen Neutral)

## Vorbereiding

Het oppervlak dat moet worden behandeld, moet kaal hout zijn en droog. Het vochtgehalte van het hout mag niet hoger zijn dan 18% relatieve luchtvochtigheid. Vóór het aanbrengen van de nieuwe olie moet geolied, gewaxt en/of vervuild hout grondig worden gereinigd met het Bona Deep Clean System of Bona Conditioner voor buitenvloeren.

Nieuw gelegde houten terrasvloeren mogen **niet** direct na het leggen worden behandeld, maar moeten eerst enkele weken worden blootgesteld aan verwerking. Dit maakt het hout poreus en meer absorberend voor de Bona Decking Oil.

De optimale verwerkingscondities zijn tussen 18-25°C. Hogere temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten – en lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **De minimum temperatuur voor gebruik is 13°C.**

Afwerking



# Bona®

**BELGIË**

Bona NV  
Leuvensteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

**NEDERLAND**

Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com  
www.bona.com

# Bona Decking Oil

- terrasolie voor houten buitenvloeren -

Technisch merkbild

## Behandelingsschema

### Onbehandeld hout

1-2 lagen Bona Decking Oil

## Gebruiksaanwijzing

De can goed schudden.

1. Breng 1-2 lagen olie dun en gelijkmatig aan met een brede kwast of ander geschikt gereedschap.
2. Wanneer de terrasplanken verzadigd zijn, veeg de overtollige olie af met een katoenen doek.
3. Laat de vloer tenminste 24 uur drogen voordat het in gebruik wordt genomen. De vloer niet betreden tijdens de uithardingstijd. Mocht het gaan regenen voordat de olie is uitgehard, dan kan het noodzakelijk zijn om opnieuw een dun laagje olie aan te brengen.

**WAARSCHUWING:** BONA DECKING OIL BEVAT DROGENDE OLIËN. RISICO OP ZELFONTBRANDING. PLAATS GEBRUIKTE DOEKEN, PADS EN ANDER MATERIAAL IN WATER OF IN AFGEDICHTE METALEN BAKKEN.

**Droogtijd (bij 20°C/60% r.v.):** 24 uur - verwacht een langere droogtijd bij lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid.

## Onderhoud

Spoel de houten terrasvloer zo nu en dan met schoon met water en zeep. Wanneer de vloer slijtage gaat vertonen, een lichtere verkleuring geeft en droger aanvoelt, dan is het mogelijk om een extra laag Bona Olie voor houten buitenvloeren en meubels aan te brengen om de uitstraling te verfrissen en de levensduur van de vloer te verlengen voordat de slijtage te erg wordt. Grijs, vervuild hout moet grondig worden gereinigd met het Bona Deep Clean System of Bona Conditioner voor buitenvloeren voorafgaand aan het opnieuw in de olie te zetten.

Meer gedetailleerde instructies kunt u terugvinden op [www.bona.com](http://www.bona.com).

## Belangrijke informatie

De informatie in deze instructietekst is tot stand gekomen met onze beste, huidige kennis van zaken en maakt geen aanspraak op volledigheid. De gebruiker is verantwoordelijk voor het vaststellen dat het product en de aanbevelingen hierin geschikt zijn voor het aangewezen doel en de huidige situatie voorafgaand aan het gebruik. Bona kan alleen garantie geven op het product zelf. In geval van twijfel eerst een test maken. De gebruiker is verplicht om vóór gebruik van dit product eerst alle informatie op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen te lezen en te begrijpen.

Afwerking



# Bona®

## BELGIË

Bona NV  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

## NEDERLAND

Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com  
www.bona.com