

Diepe Reiniging - Instructie

Houten Terrasvloeren

Professioneel
Onderhoud



Het **Bona Deep Clean System** biedt een effectieve en krachtige oplossing voor het diep reinigen van houten terrasvloeren. De twee in tegengestelde richting draaiende cilinderborstels van de **Bona Power Scrubber** reinigen samen met het reinigingsmiddel **Bona Deep Clean Solution** diep en grondig, en verwijderen het zwaarste vuil, oude olielagen en aangetast hout van de terrasvloer.

- Krachtig en eenvoudig
- Veilig voor de tuin
- Verwijdert algen en oude olielagen
- Ideaal reinigingssysteem vóór de applicatie van de terrasolie Bona Decking Oil

Technische gegevens

Aanbevolen reinigingsmiddel	: Bona Deep Clean Solution
Verdunning	: 1:5 (2 liter Deep Clean Solution en 8 liter water)
Aanbevolen borstel	: Oranje nylon

Zie productbladen voor verdere technische gegevens.

Toepassing

Voorafgaand aan het gebruik, lees de machinehandleiding en de veiligheidsinstructies!

De hieronder vermelde aanbevelingen zijn verstrekt in goed vertrouwen en gebaseerd op onze huidige ervaringen met de machine, maar iedere vloer en/of situatie moet vóór gebruik apart worden beoordeeld om er zeker van te zijn dat de vloer machinaal kan worden gereinigd.

Reiniging:

1. Veeg de buitenvloer schoon met een bezem om los gruis te verwijderen.
2. Spoel de vloer schoon met water. Als de vloer te groot is, werk dan in gedeeltes.
3. Vul de helft van de bovenste tank met schoon, lauw water. Voeg Bona Deep Clean Solution toe zoals aanbevolen (2 liter voor houten terrasvloeren) en voeg meer water toe totdat de tank vol is.
4. Bevestig de oranje borstels aan de machine
5. Sluit de machine aan op een geaard stopcontact, 220 Volt.
6. Zet de draaiknop op medium druk (medium pressure) – (de hendel moet in verticale positie staan om de draaiknop te wijzigen).
7. Terwijl het reinigingsmiddel wordt aangebracht/verdeeld, verplaats de machine naar voren in een rechte baan. De machine kan in elke richting worden gebruikt, maar indien mogelijk volg zoveel mogelijk de richting van de houtnerf. **De afzuiging van de machine absoluut niet gebruiken, aangezien algen en ander vuil de afzuigunit kunnen verstopen.**
8. Keer achterwaarts via hetzelfde pad terug naar de beginpositie.
9. Het reinigingsmiddel aanbrengen:
 - a. op licht vervuilde oppervlakken kunt u op de terugweg het verdelen van het reinigingsmiddel overslaan.
 - b. op zwaar vervuilde oppervlakken blijf het reinigingsmiddel verspreiden, zowel in de voorwaartse als de achterwaartse gang.
10. Ga verder met het reinigen in een nieuwe baan, totdat de gehele vloer is schoongemaakt.
11. Spoel met water na om algen en achtergebleven vuil te verwijderen van de vloer.
12. Laat de vloer goed drogen vóór het aanbrengen van de terrasolie Bona Decking Oil. Voor gedetailleerde instructies over het gebruik van Bona Decking Oil, zie het betreffende technische productinformatieblad.

Let echter wel op dat als de machine draait met maximale druk, dat het van cruciaal belang is dat de machine **in beweging blijft en nooit gebruiken met droge borstels!**
Gevaar voor beschadiging van de vloer!



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulsuitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Diepe Reiniging - Instructie

Houten Terrasvloeren

Professioneel
Onderhoud



BELANGRIJK

*** voor succesvolle resultaten + langdurig gebruik van de machine ***

- De Bona PowerScrubber is ontworpen om vloeistof op te nemen, **geen** vuil en grind. De afzuiging niet gebruiken bij het reinigen van houten terrasvloeren (buitenvloeren) aangezien dit de machine kan beschadigen
- Alleen reinigen als de machine in beweging is – stilstaan op dezelfde plek met een draaiende machine kan leiden tot schade aan de vloer!
- Nooit draaien met droge borstels!
- Na het reinigen met de machine zal het borstelhuis nat zijn en kan het nadruppelen. Om dit te minimaliseren: stop met het afgeven van het reinigingsmiddel (terwijl u met de machine in beweging blijft) circa 30 seconden voordat u de machine compleet tot stilstand laat komen.
- Als u tijdens het schoonmaken pauzeert, plaats dan de natte machine op een ongevoelig oppervlak of plaats een waterdichte plaat onder de machine om nadruppeling van het reinigingsmiddel te voorkomen, zodat de vloer niet beschadigd kan raken.
- Controleer regelmatig het waterpeil in de Solution tank. Als de machine een tikkend geluid geeft, betekent dit dat er geen reinigingsmiddel meer is om de waterpomp te voeden. Leeg de vuilwatertank en vul de Solution tank met nieuw verdund reinigingsmiddel. De waterpomp niet droog gebruiken.
 - De machine na elk gebruiken legen en schoonmaken. Niet opbergen met vuil water in de opneemtank of reinigingsmiddel in de Solution tank.



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com