

Bona Deep Clean Solution

Technisch merkblad

Bona Deep Clean Solution is een geconcentreerde reiniger voor een grondige, diepe reiniging van gelakte en geoliede houten vloeren. De unieke formule zorgt voor een optimale, efficiënte reiniging en verwijdert hardnekkige strepen zonder risico dat er vlekken op het hout achterblijven. Gebruik het om doffe houten vloeren te revitaliseren of om het houten oppervlak te herstellen en te ontvetten alvorens onderhoudspolish of olie aan te brengen. Probeer het en ervaar een nieuw niveau van schoonmaken!

- Doffe, vieze vloeren worden hierdoor weer opgeknapt
- Voor het oplossen van diepingesleten vuil en hardnekkige vlekken
- Veilig en uiterst effectief
- Voor gebruik met de Bona PowerScrubber

Technische gegevens

pH-waarde	: geconcentreerd: circa 12,5, oplossing: circa 11
Verdunnen	: voor gelakte vloeren: 1 liter op 9 liter water voor geoliede vloeren: 0,5 liter op 9,5 liter water
Veiligheid	: irriterend, zie veiligheidsblad voor meer informatie
Houdbaarheid	: tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking, vorstvrij bewaren
Verpakking	: 3 x 5 liter (44 dozen per pallet)

Vorbereiding

Stofzuigen om vuil/zand etc. te verwijderen. Bona Deep Clean Solution verdunnen met water (voor de juiste mengverhouding type afwerklaag, zie "Technische gegevens"). Bona Deep Clean Solution kan handmatig worden gebruikt of met een schrobmachine – het product is speciaal gemaakt voor de schrobzuigmachine Bona PowerScrubber. Voor gebruik met andere schrobmachines, zie de handleiding van de specifieke leverancier.

Het reinigen van een geoliede vloer - onderhoudsolie

Na het reinigen met Bona Deep Clean Solution van een geoliede vloer, is het noodzakelijk een nieuwe laag onderhoudsolie aan te brengen.

Gebruiksaanwijzing

Reinigen met de Bona PowerScrubber

1. Vul de bovenste tank voor 2/3 met schoon, lauw water. Voeg Bona Deep Clean Solution toe zoals voorgeschreven (1 liter voor gelakte vloeren of 0,5 liter voor geoliede vloeren) en voeg meer water toe totdat de tank vol is.
2. Zet de draaiknop op medium druk (medium pressure) en loop met de machine naar voren in een rechte baan. Verdeel het reinigingsmiddel in deze voorwaartse gang.
3. Keer achterwaarts via hetzelfde pad terug naar de beginpositie
 - a. Op licht vervuilde oppervlakken kunt u op de terugweg het verdelen van het reinigingsmiddel overslaan.
 - b. Op zwaar vervuilde oppervlakken blijf het reinigingsmiddel verspreiden, zowel in de voorwaartse als de achterwaartse gang.
4. Kijk uit dat er geen plassen achterblijven op de vloer (spatjes of waar de machine het reinigingsmiddel niet goed heeft opgenomen). Direct met een mop weghalen. Bij zwembaden: kijk uit dat het reinigingsmiddel niet in het zwembad komt!
5. Ga verder met het reinigen in een nieuwe baan, totdat de gehele vloer is schoongemaakt.

Semi-handmatig reinigen met een boenmachine

1. Breng verdunde Bona Deep Clean Solution aan op een klein gedeelte van de vloer en laat dit 3 minuten intrekken om het vuil op te lossen. Wees matig met het aanbrengen als of waar de vloer open gaten heeft!
2. Schrob het natte gedeelte met een boenmachine op standaard snelheid.
 - a. op gelakte vloeren: gebruik een rode pad
 - b. op geoliede vloeren: gebruik een bruine pad
 - c. de pad zo mild mogelijk gebruiken, indien nodig de druk geleidelijk verhogen

Professioneel
Onderhoud



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Deep Clean Solution

Technisch merkblad

3. Het opgeloste vuil direct met een mop wegvegen: de mop nat maken in een emmer met schoon water – het water regelmatig verschoneren (anders wordt het vuil weer verdeeld over de vloer).
4. Behandel de vloer deel voor deel, totdat het gehele oppervlak is schoongemaakt.

Nabehandeling vloer met polish - refresher

Vóór het aanbrengen van een nieuwe laag polish/refresher (Bona Polish, Bona Freshen Up) moet het gehele oppervlak worden geneutraliseerd door de vloer nog eens te reinigen met alleen schoon water, omdat Deep Clean Solution restanten kunnen inwerken op de nieuwe laag polish/refresher.

Nabehandeling vloer met olie

Na het diep reinigen van een geoliede vloer is het noodzakelijk een nieuwe laag onderhoudsolie (zoals Bona Carl's 25) aan te brengen.

Belangrijke informatie

Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

Professioneel
Onderhoud



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com