

Bona DeepClean W

Technisch merkblad

Bona DeepClean W is een geconcentreerde reiniger voor het grondig en diep reinigen van gelakte en geoliede houten vloeren. De unieke formule biedt optimale reinigings-efficiëntie en verwijdert hardnekkige vlekken zonder risico op verkleuring van het hout. Dit product kan worden gebruikt in schrobzuigmachines en is met name geschikt voor de Bona PowerScrubber. Het kan ook worden gebruikt voor handmatige reiniging.

- Krachtige reinigingsprestaties
- De verlaagde pH-waarde voorkomt alkalische verkleuring
- Geoptimaliseerd voor gebruik in de schrobzuigmachine Bona PowerScrubber

Technische gegevens

Productbasis:	oppervlak-actieve oplossing
pH-waarde:	ca. 9 (geconcentreerd)
Verdunnen:	1:10 – 1:20, delen concentraties met water
Gereedschap:	Bona PowerScrubber (witte of rode borstels), schuurpads, microvezel pads en dergelijke
Veiligheid:	ongeclassificeerd, zie het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie
Houdbaarheid:	tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende, originele verpakking
Opslag/Transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval:	restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	6 x1 liter, 3 x 5 liter

Gebruiksaanwijzing

Verwijder eerst los vuil van de vloer met een droge reinigingsmethode (stofzuigen, vegen).

Menginstructies

Gelakte houten vloeren : 1 deel Bona DeepClean W op 9 delen water (10%)
Geoliede houten vloeren : 1 deel Bona DeepClean W op 19 delen water (5%)

Reinigingsrichtingen

Raadpleeg voor de opstart- en de bedieningsprocedures de handleiding van de schrobzuigmachine. Als u de schrobzuigmachine Bona PowerScrubber gebruikt, zet de draaiknop dan op medium druk en volg verder de aanwijzingen in de handleiding voor gebruik. Zorg ervoor dat er geen plassen achterblijven op de vloer (spatjes of waar de machine het reinigingsmiddel niet goed heeft opgenomen). Direct met een mop weghalen.

Normaal gesproken zullen 1 of 2 reinigingssessies de vloer grondig reinigen. Voor sterk vervuilde gedeeltes zijn mogelijk meerdere sessies nodig om diep ingesleten vuil goed te verwijderen. Het is ook mogelijk om voordat u begint met de reinigingssessie(s) een kleine hoeveelheid van het product op een gedeelte van de vloer te verdelen en een paar minuten te laten intrekken.

Opmerking: na het diep reinigen van een geoliede houten vloer is het noodzakelijk een nieuwe laag onderhoudsolie aan te brengen.

Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com