

Bona Freshen Up

Technisch merkblad

Bona Freshen Up is een kant-en-klaar watergedragen onderhoudsproduct, speciaal ontwikkeld voor het onderhouden van de meeste (voor)gelakte houten vloeren in zowel openbare gebouwen als in woningen. Het doet een gekrast en dof oppervlak herleven door het een nieuw gelakt uiterlijk te geven en het biedt een voortdurende bescherming tegen slijtage.

- speciaal ontwikkeld voor gelakte houten vloeren
- geschikt voor zowel woningen als openbare gebouwen
- op polyurethaanbasis; geeft goede bescherming
- bevat geen was
- overlakbaar volgens het Bona Prep System
- conform DIN 18 032 - stroefheid

Technische gegevens

Droogtijd	: 30 minuten – 24 uur (20°C/60% r.v.) *
Verbruik	: ca. 30-50 m ² /liter - niet verdunnen
Houdbaarheid	: 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan 25°C
Afval	: lakresten en lege cans afvoeren als chemisch afval
Verpakking	: 5 liter cans (3 x 5 - 44 dozen p/pallet) 1 liter flessen (10 x 1 - 50 dozen p/pallet)

* Droogtijd

Na minimaal ca. 30 minuten kan een houten vloer welke behandeld is met Bona Freshen Up **voorzichtig** worden betreden. Na ongeveer 2 uur kunnen meubels **voorzichtig** worden teruggeplaatst, maar officieel kan de vloer pas weer volledig worden belast na 24 uur (of in de praktijk na een nacht).

Voorzorgsmaatregelen

Aanbrengen op een zijdemat of laagglanzend oppervlak zal de glansgraad versterken. Bona Freshen Up is uitsluitend te gebruiken op gelakte vloeren. Niet gebruiken bij vloeren die met was of olie zijn behandeld. Was- en olieresten zullen de juiste hechting van Bona Freshen Up op de vloer beïnvloeden.

Altijd eerst de hechting controleren op een onopvallende plek van de vloer.

Verwerking




1. Los vuil en zand van de vloer verwijderen. Vloer grondig reinigen met Bona Cleaner. Herhalen om er zeker van te zijn dat het vuil niet in de Bona Freshen Up-laag kan komen. Zorg dat de vloer volledig droog is voordat de Bona Freshen Up wordt opgebracht.



2. De can diverse malen heen en weer schudden alvorens te openen. Bona Freshen Up opbrengen met de Bona Microfiber applicator pad. De applicator pad eerst licht bevochtigen met water. Bona Freshen Up opbrengen op de vloer in een golvende lijn van 3-4 cm breed. Werk in kleine gedeelten; ongeveer voor 3 m² per keer opbrengen.



3. Bona Freshen Up over het gehele kleine gedeelte verspreiden zodat al het hout is bedekt. Bona Freshen Up opbrengen op 30-50 m² per liter. Voor het beste resultaat een dunne dekkende laag opbrengen. Tijdens het drogen het zwevende stof en tocht tot een minimum beperken.



4. Bona Freshen Up verspreiden in de richting van de houtvezel. Herhalen totdat de gehele vloer is gedaan. Minimaal 2 uur laten drogen alvorens de behandelde vloer te betreden. Eventueel een tweede laag na 2 uur opbrengen. Altijd de gehele vloer behandelen voor een gelijkmatige uitstraling en glans.

Noot: intensief gebruik en het terugplaatsen van meubelen en kleden binnen 24 uur na laatste laag, vermijden. Gereedschap met zeep en water reinigen.

Onderhoud



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Freshen Up

Technisch merkbld

Onderhoud

Eén week na het opbrengen kan de vloer weer nat worden gereinigd. Regelmatig reinigen met Bona Cleaner. Geen sterk alkalische reinigingsmiddelen gebruiken; deze kunnen de vloer beschadigen.

Aanbrengen op een zijdemat of laagglanzend oppervlak zal de glansgraad versterken. In tegenstelling tot vloer die met polish, was of vergelijkbare producten zijn behandeld, kunnen vloeren die zijn onderhouden met Bona Freshen Up worden overgelakt. Alvorens de lak op te brengen de vloer behandelen volgens het Bona Prep System met schuurgaas korrel 150 om eerder opgebrachte lagen Bona Freshen Up te verwijderen. Hierna volgens het Bona Scrad System korrel 220 de vloer polijsten om de krasjes te doen verdwijnen.

Voor meer instructies voor het overlakken zie de gebruiksaanwijzing van de Bona waterlakken en Bona Prep op www.bona.com.

Onderhoud



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Huiswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com