

Bona Nordic Tone

Technisch Merkblad

Bona Nordic Tone is een voorbehandeling voor Bona Craft Oil 2K voor een intens witte vloer. Het remt houtvergeling en kan zowel op zacht hout als op hardhout worden toegepast. De kleur van Bona Nordic Tone kan worden veranderd of verder worden versterkt door toevoeging van 5% Bona Mix Colour.

- Sneldrogend en eenvoudig aan te brengen
- Witheid kan worden geregeld door het aantal applicaties
- Watergedragen en volledig geurloos

Technische gegevens

Productbasis	: licht alkalische oplossing, pigmentatie
Verdunning	: niet verdunnen
Droogtijd	: 5-10 uur* Indien gewenst kan een 2 ^e laag worden aangebracht na 1-2 uur * <i>bij normale condities 20°C/60% r.v. Zorg voor goede ventilatie.</i>
Gereedschap	: Bona Olie Vachtwischer of een brede vloerborstel
Verbruik	: ca. 8-10 m ² /liter afhankelijk van de houtsoort
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Brandgevaarlijk	: nee
Reiniging	: gereedschap reinigen met water en zeep. Opgedroogd materiaal kan worden weggeschrobt met water en zeep.
Houdbaarheid	: 3 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 3 x 5 liter

Vorbereidingen

Het te behandelen oppervlak moet goed geschuurd, droog en vrij zijn van schuurstof, olie, was en andere verontreinigen. Schud de can krachtig en giet het benodigde materiaal in een schone, plastic emmer. Grondig roeren vóór gebruik en zo nu en dan tijdens het gebruik. Bij gebruik van meerdere cans Bona Nordic Tone moet al het materiaal in één emmer worden gemixed om consistente resultaten te waarborgen. Optimale condities zijn tussen 20-25°C en 30-60% relatieve luchtvochtigheid.

Minimumtemperatuur voor gebruik is 16°C.

Belangrijk! Tropisch of chemisch behandeld hout kan onvoorziene reacties veroorzaken of bloedende houtextracten geven. Maakt altijd een test vóór het gebruik om compatibiliteit en gewenste resultaten te garanderen.

Behandelingsschema

Behandeling op onbehandeld hout

- 1x Bona Nordic Tone
- 1x Bona Craft Oil 2K Neutral of Gekleurd (totaal 11 kleuren verkrijgbaar)

Afwerking



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Nordic Tone

Technisch Merkblad

Gebruiksaanwijzing

1. Breng een gelijkmatige laag Bona Nordic Tone aan met een Bona Olie Vachtwischer in de richting van de houtnerf (8-10 m²/liter - 120-100 g/m²). Nat-in-nat overlappen.
2. Indien er meer intensiteit is gewenst of als de 1e laag oneffen is, dan is het mogelijk om een tweede laag aan te brengen na 1-2 uur.
3. Laat de laatste laag 5-10 uur drogen.
4. Het oppervlak voorzichtig schuren met een Bona Scrad Pad onder een boenmachine (laag toerental). Beweeg de machine snel en systematisch.
5. Stofzuigen om het stof te verwijderen.
6. Bescherm het oppervlak door Bona Craft Oil 2K aan te brengen.
7. Verwijder de overtollige olie met katoenen doeken en laat het oppervlak 's nachts drogen, minimaal 12 uur.

Onderhoud

Bona Nordic Tone mag nooit gebruikt worden als de uiteindelijke afwerking.

Belangrijke informatie

De informatie in deze instructietekst is tot stand gekomen met onze beste, huidige kennis van zaken en maakt geen aanspraak op volledigheid. De gebruiker is verantwoordelijk voor het vaststellen dat het product en de aanbevelingen hierin geschikt zijn voor het aangewezen doel en de huidige situatie voorafgaand aan het gebruik. Bona kan alleen garantie geven op het product zelf. In geval van twijfel eerst een test maken. De gebruiker is verplicht om vóór gebruik van dit product eerst alle informatie op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen te lezen en te begrijpen.

Afwerking



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com