

Bona Oil Care

Technisch merkblad

Sneldrogende onderhoudsolie voor het beschermen en herstellen van geolieerde houten vloeren. Met een lage viscositeit en een unieke mix van verschillende plantaardige oliën met een uitstekend indringingsvermogen - vult de poriën van het hout voor een langdurige bescherming. Verkrijgbaar in de kleuren Neutral, Wit en Grijs - voor intens herstel van eerder gepigmenteerde houten oppervlakken.

- Herstelt en beschermt
- Onderhoudsolie met lage viscositeit en een goede verwerkbaarheid
- Laag VOS-gehalte (<8%) en geurgehalte
- Veilig voor gebruik op kinderspeelgoed en werkbladen, conform EN 71-3

Technische gegevens

Productbasis:	gemodificeerde plantaardige oliën
Kleuren:	Neutral, Wit en Grijs
VOS-gehalte:	<8%
Verdunnen:	niet verdunnen
Droogtijd:	minimaal 12 uur* <i>*bij normale condities 20 °C/60% r.v. Zorg voor goede ventilatie</i>
Gereedschap:	Bona Wool Pad of een witte pad
Verbruik:	50-100 m ² afhankelijk van de conditie van de vloer
Veiligheid:	ongeclassificeerd
Brandgevaarlijk:	niet brandbaar. Risico van zelfontbranding, zie het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie
Reiniging:	gereedschap reinigen met wasbenzine. Opgedroogd materiaal kan verwijderd worden met wasbenzine
Houdbaarheid:	3 jaar na productiedatum in ongeopende, originele verpakking
Opslag/transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval:	restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	Neutral: 6 x 1 liter (plastic fles) & 2 x 5 liter (blik) Wit & Grijs: 6 x 1 liter (blik)

Vorbereidingen

Indien nodig moet het eerder geolieerde oppervlak grondig worden gereinigd met Bona Oil Soap of met Bona DeepClean W en dit goed laten drogen alvorens de onderhoudsolie op te brengen. Laat het product op kamertemperatuur komen en schud de fles grondig vóór gebruik. Gepigmenteerde versies moeten zorgvuldig worden geroerd. **Minimumtemperatuur voor gebruik is 16°C.**

Gebruiksaanwijzing

1. Breng de Bona Oil Care dun aan op een gedeelte van de vloer met een Bona Wool Pad of een witte pad onder een boenmachine.
2. Boen het behandelde gedeelte met katoenen doeken en laat het drogen.

WAARSCHUWING: BONA OIL CARE BEVAT OPDROGENDE OLIËN. RISICO VAN ZELFONTBRANDING. PLAATS GEBRUIKTE DOEKEN, POETSLAPPEN, WOOL PADS EN GELIJKAARDIG MATERIAAL IN WATER OF AFGESLOTEN METALEN BAKKEN.

Bona
Onderhoud



Bona[®]

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Oil Care

Technisch merkbild

Onderhoud

Reinig de vloer regelmatig met een droge mop of een stofzuiger. Wanneer nodig nat reinigen met een vochtige mop met Bona Oil Soap toegevoegd aan het reinigingswater. Reinig altijd met een zo droog mogelijke methode.

Breng Bona Oil Care regelmatig aan zodat de houtporen verzadigd blijven en geen vuil of vocht kunnen opnemen. De frequentie hiervan wordt bepaald door het slijtagniveau en kan variëren van elk 3^e jaar in een huiselijke omgeving tot een paar maal per jaar in een commerciële omgeving.

Meer gedetailleerde instructies kunt u terugvinden op www.bona.com.

Bona
Onderhoud



Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

Bona[®]

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com