

Bona Quick

Technisch merkblad

Een hoogviscose primer met een gel-achtige samenstelling. Te gebruiken als eerste laag op onbehandeld hout, zonder dat er tussengeschuurd hoeft te worden. Of te gebruiken tussen laklagen om schuurkrassen te verminderen en kleine onregelmatigheden op te vullen voor een vlekkeloze eindafwerking. Bona Quick produceert meestal een lichte houtkleur, maar de uiteindelijke kleur hangt af van de keuze van de toplaag.

- Sneldrogende gel
- Vermindert krassen
- Eerste laag en/of tussenlagen
- Eenvoudig aanbrengen
- GreenGuard goedgekeurd voor lage emissies binnenshuis

Technische gegevens

Type aflak	: watergedragen ééncomponent PU/acrylaat spatelgrondlak
Vast stofgehalte	: circa 40%
Verdunning	: niet verdunnen
Droogtijd	: 1-2 uur bij 20°C / 60% r.v.
Gereedschap	: roestvrijstalen spatel
Verbruik	
- Onbehandeld hout	: 25-35 m ² /liter (40-30 g/m ² per laag)
- Tussen lagen	: ca. 50 m ² /liter (20 g/m ²)
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Reiniging	: overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met aceton.
Houdbaarheid	: tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Afval	: restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Opslag / transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Verpakking	: 5 liter
Certificaten	: GreenGuard DIBt (veilig bouwproduct)

Vorbereiding

Zorg ervoor dat het hout goed geacclimatiseerd is. Het te behandelen oppervlak moet goed kaalgeschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen zijn. De laatste schuurgang uitvoeren bij voorkeur met de Bona Quattro Disc.

Bona Quick op kamertemperatuur verwerken. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **De minimale ruimte temperatuur is 13°C.**

Behandelingsschema

Onbehandeld hout:
3x Bona Quick
2-3x Bona Aflak

Tussenlagen:
1-2x Bona Quick

Afwerking



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
info@belgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com

Bona Quick

Technisch merkblad

Gebruiksaanwijzing

1. Breng de primer aan met een roestvrijstalen spatel. Zorg ervoor dat er geen rillen lak achterblijven.
2. Laat het drogen en breng vervolgens een tweede laag aan in de tegenovergestelde richting van de eerste laag.
3. Laat het drogen en breng een derde laag aan en vervolgens 2 lagen aflak.

Normaliter komt de houtvezel niet omhoog en daarom is schuren niet nodig. Als tussenschuren nodig is, dan moet dit worden gedaan op de eerste afwerklaag (aflak) en niet rechtstreeks op Bona Quick.

Onderhoud

Bona Quick mag nooit gebruikt worden als de laatste afwerking voor houten vloeren.

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

Afwerking



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
info-belgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com