

# Bona Retarder

## Technisch merkblad

Bona Retarder is een toevoeging die het uitvloeien van Bona lakken op waterbasis verbetert en de open tijd verlengt; geschikt voor zowel de grondlakken als voor de aflakken. Te gebruiken bij een lage luchtvochtigheid en/of bij een hogere dan normale kamertemperatuur.

Door het gebruik van Bona Retarder droogt de lak minder snel waardoor aanzetten worden vermeden.

- vergemakkelijkt het gebruik bij droge en/of warme temperatuur
- verlengt de open tijd
- vermindert de kans op aanzetten en verkleuring

### Technische gegevens

Mengverhouding	: max. 4% Bona Retarder
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Ontbrandingspunt	: niet brandgevaarlijk
Houdbaarheid	: minimaal 2 jaar na productiedatum, in ongeopende originele verpakking.
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Verpakking	: 12 x 200 ml (120 dozen per pallet)

### Gebruiksaanwijzing

Maximaal 4% Bona Retarder toevoegen aan de lak en goed schudden. Het mengsel Bona lak/Bona Retarder opbrengen volgens de gebruikelijke instructies.

Afwerking



# Bona®

**BELGIË**  
Bona NV  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

**NEDERLAND**  
Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com  
www.bona.com