



Schuurinstructies bij het gebruik van het Bona Scrad system

Inhoud: de pad met drie Wings (korrelgrofetes 120, 150 en 220) met de nieuwe rug die de hechting met de pad verbetert.

Men kan op verschillende manieren een goed schuurresultaat bereiken en elke vloerenlegger heeft er zijn eigen ideeën over welke manier het beste resultaat geeft. Maar de volgende tips kunnen als basisregels dienen om goede resultaten te behalen met het gebruik van verschillende korrelgrofotecombinaties.

Noot: de pad kan ook worden gebruikt zonder Wings (zie hiervoor de instructies in de Bona folder "*Bona Scrad system The revolutionary new way to sand*").

A. Het schuren van kaal hout

Wanneer u met de bandschuurmachine Bona Belt de vloer heeft geschuurd en u heeft de laatste schuurgang (korrel 120) voltooid, dan kunt u het oppervlak verbeteren met het Bona Scrad system.

- Als het oppervlak na het schuren nog steeds ruw aanvoelt en het risico van opkomende houtvezels is groot, dan kunt u beginnen met Wing 120 en als laatste schuren met Wing 150.
- Als het oppervlak er goed uitziet na de laatste schuurgang met de bandschuurmachine Bona Belt korrel 120, dan krijgt u een nog perfecter en gladder oppervlak zonder schuursporen als u als laatste het kale hout schuurt met Wing 150.

B. Tussenschuren

Hierbij gebruikt u Wing 120 of 150, afhankelijk van hoe ruw het oppervlak aanvoelt en als het risico voor meer opkomende houtvezels groot is.

C. Het schuren van reeds gelakte vloeren

Wanneer u een oude, reeds gelakte vloer wilt opknappen of een extra laklaag wilt aanbrengen op een kant-en-klaar parket dan dient u Wing 220 te gebruiken voor een optimaal resultaat.

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona[®]