



# Batendo Recordes

Bona Traffic HD – Rendimento elevado á máxima velocidade



# Batendo Recordes

## Bona Traffic HD – Rendimento elevado á máxima velocidade

O Bona Traffic HD, o verniz de alto rendimento para zonas com um tráfego elevado, agora proporciona uma proteção superior inclusive em menos tempo do que anteriormente, superando o rendimento de qualquer outro verniz tanto em rapidez como em durabilidade.

Desfrute de uma resistência incomparável contra o desgaste e um período de inatividade minimizado. Os proprietários dos pavimentos poderão agora voltar a utilizar o pavimento passadas apenas 12 horas após a aplicação do produto.

O Bona Traffic HD é uma solução potente para zonas como vestíbulos, aeroportos, pavilhões de exposições e estações de comboio, e outorga aos pavimentos uma proteção de longa duração ao mesmo tempo que preserva a sua beleza durante a sua vida.



### Aplicação

O Bona Traffic HD está desenhado para durar, e garantir uma durabilidade nunca vista para zonas com um tráfego extremamente elevado.

- Pavimentos com um tráfego elevado: aeroportos, hotéis, centros comerciais, etc.

### Principais vantagens

- Máxima durabilidade
- Redução do tempo de inatividade – pode voltar a ser utilizado em 12 horas
- Baixo COV <5%
- Odor extremamente reduzido
- Não amarelece a superfície
- Aprovado pelo DIBt
- Aderência melhorada sobre outros vernizes

### Benefícios para o prestador do serviço

- Uma secagem mais rápida poupa um tempo valioso tanto aos prestadores do serviço como aos proprietários e profissionais dos pavimentos
- Melhora as condições de trabalho

### Dados Técnicos

Tipo de verniz:	Acabamento de poliuretano à base de água de dois componentes
Conteúdo em sólidos:	~32%
COV:	52g/litro máx. (endurecedor incl.)
Resistência contra o desgaste:	1-2mg/100 rotações (SIS 923509)
Brilho (a 60°):	Acetinado ≈40%, Mate ≈20%, Extra Mate ≈11%
Proporções da mistura:	1 parte de endurecedor Bona Traffic HD Hardener por cada 10 partes do Bona Traffic HD
Tempo de Vida da mistura:	4 horas a 20° (menos se a temperatura for superior )
Dissolução:	Se for necessário, diluir com 4% de retardante Atrasar para que dure mais tempo aberto
Tempo de secagem antes do lixado /cobertura:	- Pronto em 2-3 horas* - Pleno uso: 24 horas* - Dureza completa: 5 dias* *em condições climáticas normais a 20°C/60% H.R.
Rendimento:	8-10m²/litro (100-120g/m²) por camada
Segurança:	Verniz: sem classificar
Endurecedor:	Classificado (consulte a Ficha de Segurança)
Limpeza:	Limpar com água. O material seco pode ser eliminado com acetona.
Vida útil:	1 ano desde a data de produção no seu recipiente original sem abrir
Armazenamento/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C durante a armazenagem ou o transporte
Tamanho do pack:	3 x 4,95 litros, incluído o endurecedor.