

Bona Retarder

Ficha Técnica

Bona Retarder é um aditivo que melhora o nivelamento e prolonga o tempo de abertura dos vernizes aquosos da Bona, tanto os primários como vernizes. Foi desenvolvido para ser utilizado quando a humidade interior é baixa e/ou a temperatura da divisão é mais alta que o normal. A utilização do Bona Retarder reduz o risco de que o verniz seque demasiado rápido e deixe marcas de rolo na camada já seca. Também pode ser acrescentado ao Bona Sportive Paint para reduzir a viscosidade e melhorar o nivelamento.

- Facilita a aplicação em condições climáticas secas e/ou quentes
- Prolonga o tempo de abertura
- Minimiza o risco de sobreposição e descoloração.

Dados Técnicos

Proporções da mistura:	Verniz: máx. 4 % de Bona Retarder, pintura: máx. 10 %
Segurança:	Sem classificação
Ponto de inflamação:	Não inflamável
Vida útil:	Pelo menos 2 anos a partir da data de produção, na sua embalagem original e sem abrir
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Armazenagem/transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5° C nem superior a +25° C durante a armazenagem e o transporte.
Tamanho da embalagem:	12 x 200 ml (120 caixas por palete)

Preparação

Verniz aquoso da Bona

Acrescente no máximo 4% de Bona Retarder à base de verniz e agite bem. Aplique o verniz misturado com Bona Retarder normalmente, de acordo com as instruções da ficha técnica do verniz em questão.

Bona Sportive Paint

Acrescente até 10 % de Bona Retarder à pintura e mexa bem a mistura antes de a usar. Aplique normalmente.

Envernizamento

