

Bona Sportive Paint

Ficha técnica

Bona Sportive Paint é uma tinta que foi especificamente desenvolvida para marcação de pavimentos de recintos desportivos com acabamento de madeira. Esta tinta pode ser utilizada não só para marcação de linhas como também margens, zonas e áreas. Encontra-se disponível em oito cores vibrantes que podem ser misturadas entre si para conseguir uma gama infinita de tons.

- Excelente fluidez e nivelamento
- Opacidade e cobertura insuperáveis
- Reduz o tempo de trabalho – Secagem rápida sem necessidade de lixagem entre camadas
- Excelentes propriedades de aderência
- Sem cheiro

Dados Técnicos

Tipo:	Tinta de poliuretano aquosa de um só componente Branco,
Cores:	Negro, Azul, Azul Claro, Verde, Vermelho, Laranja e Amarelo
COV:	Máximo 105 g/litro
Mistura:	Pronto para utilizar
Tempo de secagem:	Marcação de linhas: 1-2 horas* Áreas completas: 3-4 horas*
Ferramentas de aplicação:	Rolo de pêlo curto ou brocha de cerdas finas
Rendimento:	6-10 m ² /litro (167-100 g/m ²) por camada = 120-200 metros com largura de linha de 50 mm
Classificação:	Sem classificação, consultar Ficha de Segurança para mais informação
Validade:	1 anos após a data de fabrico, na embalagem original fechada.
Armazenamento:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C ou superior a +25°C durante o período de armazenamento e o transporte.
Resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias deverão ser manipulados em conformidade com as normativas locais.
Embalagem:	2 x 1,75 litros (84 caixas por palete)

*Em condições climatéricas normais, 20°C/60%H.R.

Preparação

Assegure-se de que o pavimento já está acondicionado ao ambiente em que está instalado, de que foi corretamente polido, que está seco e sem restos de pó de polimento, óleo, cera ou outros contaminantes. Uma superfície na qual vão ser traçadas linhas deve estar revestida com o sistema Bona Sportive System ou outro acabamento aquoso da Bona. A marcação de linhas sobre zonas de jogo em pavimentos desportivos deve ser efetuada com uma fita de marcação adequada. Comprove se a fita ficou bem colada ao pavimento para evitar que sejam originadas irregularidades por baixo desta.

Preparação de pavimentos pré-acabados

A tinta Bona Sportive Paint pode ser utilizada para revestir pavimentos pré-acabados, **mas deve comprovar sempre a aderência entre camadas antes de utilizá-la!**

Acabamento



Black



Dark blue



Light blue



Green



Red



Orange



Yellow



White

Note: These colour examples are only indicative. Colour may be perceived differently depending on on your monitor or printer settings.

Nota: Estes exemplos de cores são apenas indicativos. Estas cores podem ser visualizadas de maneira diferente conforme o monitor ou a qualidade de impressão.

Bona Sportive Paint

Ficha técnica

Acabamento



Os pavimentos encerados, abrílhantados ou similares não podem ser revestidos. Antes de revestir o pavimento, este deve ser limpo com Bona Prep. Todas as instruções detalhadas sobre revestimentos estão disponíveis para descarga em www.bona.com.

Tratamento

Sobre madeira natural:

1x Primário Bona Sportive Primer
1x Acabamento Bona Sportive Finish
1-2x Tinta Bona Sportive Paint
1-2x Acabamento Bona Sportive Finish

Superfícies pré-acabadas:

1-2x Tinta Bona Sportive Paint 1-2x
Acabamento Bona Sportive Finish

O trabalho deverá ser planificado de modo que o tempo de secagem entre camadas de tinta, primário ou acabamento **não supere as 24 horas**. Se este período de tempo for superado, será necessária uma lixagem intermédia antes de continuar.

Aplicação

1. Espere que a embalagem alcance a temperatura ambiente e agite-a bem. As condições ideais encontram-se entre 18-22°C e 40-60% de humidade relativa. As altas temperaturas e a baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as baixas temperaturas e a alta humidade o aumentam. A temperatura mínima absoluta de aplicação é 13°C.
2. Aplique a tinta com rolo ou brocha. Evite as acumulações de tinta e a sobreposição de húmido sobre húmido sem interrupção. Tenha em conta que uma aplicação pobre influencia a opacidade e grau de cobertura. Retire a fita de marcação quando terminar de pintar.
3. Espere que seque e volte a pintar, se for necessário. Espere um tempo de secagem ligeiramente superior entre cada nova camada.
4. Quando a tinta estiver seca, aplique o revestimento em toda a superfície com 1-2 camadas de acabamento Bona Sportive Finish. A tinta deve sempre receber, no mínimo, uma camada de acabamento de protecção. No caso de que tenham decorrido mais de 24 horas desde a aplicação da tinta, será necessário polir previamente as zonas pintadas antes de aplicar o revestimento.

Manutenção

A tinta Bona Sportive Paint nunca deve ser utilizada como tratamento final para pavimentos de madeira. Toda a informação detalhada sobre o sistema Bona Sportive System, incluindo primários, acabamento e produtos de limpeza, está disponível em www.bona.com/pt e nos distribuidores locais da Bona.

Importante

A informação contida neste manual foi preparada de acordo com os nossos melhores conhecimentos e experiência, não pretendendo ser exaustiva. É da responsabilidade do utilizador o uso deste produto de acordo com a finalidade para a qual foi criado. Em caso de dúvida, realize um teste. O utilizador deverá ler e entender toda a informação contida nas etiquetas e na ficha de segurança antes da utilização deste produto.