

# Bona Wax Oil Refresher

## Ficha Técnica

Manutenção



**Bona Wax Oil Refresher** é um produto de manutenção para Bona Hard Wax Oil mas também pode utilizar-se com Bona Craft Oil, para maior proteção contra a água e os derrames. Bona Wax Oil Refresher é um concentrado de óleos e ceras naturais que contém menos de 2% de dissolventes.

- Secagem rápida e fácil de aplicar
- Baixo conteúdo de dissolventes e baixo odor
- Aplicação segura em brinquedos e tampos infantis, cumpre com a norma EN 71-3

### Dados técnicos

Tipo de óleo:	Óleos e ceras vegetais emulsionados
Conteúdo sólido:	Aprox. 70%
VOC:	<2%
Diluição:	Não diluir
Tempo secagem:	- Uso leve 12 horas* <i>* em condições interiores normais, 20°C/60% R.H. Assegurar ventilação apropriada.</i>
Ferramenta Aplic.:	Almofada Bona WoolPad ou espátula de aço inoxidável
Consumo:	50-100 m <sup>2</sup> dependendo do estado do pavimento
Segurança: Risco	Sem classificar
Ignição: Limpeza:	Não inflamável. Risco de ignição, ver informação de segurança. Limpar as ferramentas com aguarrás. O material seco pode-se eliminar com acetona.
Validade:	3 anos desde a data de fabrico na embalagem original fechada.
Armazém/transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem exceder +25°C durante o armazenamento e transporte.
Eliminação:	Resíduos e embalagens vazias deverão tratar-se de acordo com o regulamento local.
Tamanhos:	12 x 1 litro

### Preparação

Caso necessário, a superfície oleada deve limpar-se profundamente com Bona Soap ou Bona Deep Clean System e deixar-se secar antes de aplicar o óleo de manutenção. Permitir que o produto adquira a temperatura ambiente e agitar a embalagem antes de usar.

**Temperatura de uso mínimo de 16°C.**

### Aplicação

1. Aplicar Bona Wax Oil Refresher suavemente utilizando uma almofada ou uma espátula de aço inox.
2. Eliminar imediatamente o excesso de Wax Oil Refresher com panos de algodão e deixe secar no mínimo durante 12 h, o tempo de secagem é maior em madeiras exóticas e quando as temperaturas são mais baixas.

**PERIGO:** BONA MAINTENANCE OIL 525 CONTÉM ÓLEOS SECANTES. ISTO IMPLICA UM RISCO DE AUTO-IGNIÇÃO. OS PANOS USADOS, TRAPOS E SIMILARES DEVEM METER-SE EM ÁGUA OU EM RECIPIENTES METÁLICOS SELADOS.

# Bona Wax Oil Refresher

## Ficha Técnica

Manutenção



### Mantenutención

Limpar o pavimento de madeira regularmente com um trapo seco e / ou aspirador. Quando for necessário, limpar com mopa humedecida em solução de Bona Soap, acrescentada à água de limpeza. Limpar sempre da forma mais seca possível. Para a manutenção e conservação da superfície utilize Bona Care Oil periodicamente para assegurar-se que os poros da madeira fiquem saturados e sem possibilidade de reter sujidade e humidade. A frequência desta operação estabelece-se de acordo com o nível de desgaste e pode variar desde 3 anos num ambiente doméstico, até um par de vezes ao ano num ambiente comercial.

Instruções de manutenção detalhadas em [www.bona.com](http://www.bona.com)

### Aviso importante

A informação proporcionada, elabora-se de acordo com o standard atual e não pretende ser completa. O utilizador é responsável de determinar, que o produto e as recomendações que aqui se estabelecem, são as indicadas para o projeto, o tipo de madeira e o seu estado, antes da utilização. Bona só pode garantir o produto entregue. A sua aplicação profissional, e portanto o sucesso dos produtos, fica fora do nosso controlo. Em caso de dúvida, realizar uma prova preliminar ou pôr-se em contacto com o serviço técnico de Bona. O utilizador deve ler e compreender toda a informação contida nas etiquetas das embalagens e as folhas de informação de segurança, antes de utilizar este produto.