

# Consiga o efeito desejado

## Bona Nordic Tone + Bona Craft Oil Ash

Realce o caráter único de sua casa com o tratamento de tom tradicional escandinavo e Bona Craft Oil Ash. Siga estes passos para conseguir o efeito bidimensional característico da Bona:

1. Utilizando uma recarga aplicador de óleos ou uma trincha larga para pavimentos de cerdas finas, aplique uma camada uniforme de Bona Nordic Tone na direção do veio da madeira (8-10 m<sup>2</sup>/L, 120-100 g/m<sup>2</sup>). Sobreposição húmido sobre húmido.
2. Se deseja mais intensidade ou se a primeira aplicação é desigual, aplique uma segunda camada passadas 1-2 horas.
3. Deixe que a aplicação final seque durante 5-10 horas.
4. Lixe a superfície suavemente com um pad Bona Scrad fixado na máquina de polir (baixas rpm). Mexa a máquina de forma rápida e sistemática.
5. Passe o aspirador para eliminar o pó.
6. Aplique Bona Craft Oil Ash com um pad de lã Bona Woolpad.
7. Depois de 15-30 minutos, aplique outra demão de óleo até que a madeira não absorva mais óleo. O número de tratamentos necessários depende do tipo de madeira, mas normalmente basta 1-2 tratamentos.
8. Se for necessário, elimine o excesso de óleo com um pano de algodão e deixe secar a superfície durante a noite, um mínimo de 12 horas.



*Bona Nordic Tone + Bona Craft Oil Ash*

### Necesitará

- Bona Nordic Tone
- Bona Craft Oil Ash
- Recarga aplicador de óleos ou trincha larga de cerdas finas
- Máquina de polir
- Bona Scrad Pad
- Aspirador de pó
- Pad de lã Bona Woolpad
- Pano de algodão



### Bona Nordic Tone

Bona Nordic Tone ajuda-o a realçar o caráter único de sua casa com um tratamento de tom tradicional escandinavo. Ao combiná-lo com Bona Craft Oil, disponível em diferentes cores, pode conseguir esse efeito bidimensional característico da Bona que deseja.



### Bona Craft Oil

Devido às suas excelentes propriedades de saturação da madeira, Bona Craft Oil outorga aos pavimentos uma proteção profunda contra o desgaste, produtos químicos e contra a humidade. É um óleo vegetal natural virtualmente inodoro e com um conteúdo em COV significativamente reduzido, pelo que é seguro trabalhar com ele e aplica-lo em casa.