

BONA
CRAFT OIL 2K



Создай собственную историю дерева

МАСЛА BONA – УНИКАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



НАТУРАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Весь ассортимент масел Bona состоит из натуральных компонентов, произведённых из растительных материалов содержащих очень низкий уровень летучих органических соединений. Высокое содержание масла и минимальное содержание растворителя обеспечивает высокую степень пропитывания и защиты древесины с минимальным расходом.

- ✓ из натуральных материалов
- ✓ безопасно для детей
- ✓ не содержит кобальт

Bona Craft Oil 2K

Масло для защиты деревянных полов

Уникальная смесь различных растительных масел для долговременной пропитки и защиты деревянных напольных покрытий. Легко наносится, почти не имеет запаха и может использоваться как самостоятельное пропитывающее покрытие, так и в сочетании с лаками Bona Traffic / Traffic HD и маслом с твёрдым воском Bona Hard Wax Oil.

ЦВЕТА



ПРИМЕНЕНИЕ

Bona Craft Oil 2K используется для защиты деревянных полов в жилых или коммерческих помещениях, а также для мебели и других изделий из дерева. Отлично совместимо с широким ассортиментом различных пород древесины, в том числе и с такими проблематичными, как: ятоба, вишня, орех, термо дуб / бук и т.д. Создаёт красивую, устойчивую к воздействию влаги и загрязнению поверхность.

ПРИЕМУЩЕСТВА

- Превосходные пропитывающие свойства
- Легко наносится и быстро сохнет
- Цвета можно смешивать между собой
- Хорошие водо- и грязеотталкивающие свойства
- Покрывается лаком Bona Traffic / Bona Traffic HD и маслом с твёрдым воском Bona Hard Wax Oil
- Согласно EN 71-3 может использоваться для покрытия детских игрушек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа продукта:	Смесь растительных масел + отвердитель
ЛОВ:	19 г/литр (с отвердителем)
Разбавление:	9 частей масла к 1 части отвердителя (10%)
Рабочее время:	6-8 часов
Время высыхания:	Между нанесениями: 15-30 минут* Лёгкая эксплуатация: 8-12 часов*
	*при нормальных климатических условиях 20°C / 60% R.H. и хорошей вентиляции воздуха.
Инструмент нанесения:	Падом, шпателем или валиком
Расход:	Около 30 м ² /л (ок. 30 - 40 г/м ²)
Очистка инструмента:	Сразу после использования инструменты очищаются уайт-спиртом, затвердевшие остатки удаляются тоже уайт-спиртом
Срок годности:	2 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение/Транспорт:	Хранить и перевозить при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C
Поставка расфасовок:	6 x 1,25 литров (1125 мл масла + 125 мл отвердителя)