

BONA
HARD WAX OIL



Создай собственную историю дерева

МАСЛА BONA – УНИКАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



НАТУРАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Весь ассортимент масел Bona состоит из натуральных компонентов, произведённых из растительных материалов содержащих очень низкий уровень летучих органических соединений. Высокое содержание масла и минимальное содержание растворителя обеспечивает высокую степень пропитывания и защиты древесины с минимальным расходом.

- ✓ из натуральных материалов
- ✓ безопасно для детей
- ✓ не содержит кобальт

Bona Hard Wax Oil

Масло с твёрдым воском для защиты деревянных полов

Bona Hard Wax Oil создает долговечный защитный слой для деревянного напольного покрытия, обеспечивая устойчивость к износу, царапинам и проникновению влаги. Придает древесине «теплый» оттенок, легко обновляется и прост в уходе. Практически не имеет запаха и не содержит опасных веществ, таких как кобальт и кетоксимы (2-бутоноксим, бутоксим, МЕКО). Легко наносится валиком, кистью или шпателем. Снижает боковое склеивание кромок. Подходит для нанесения на полы с подогревом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в качестве самостоятельного защитного покрытия для деревянных полов, а также для мебели и других изделий из дерева. Дополнительно может быть использовано совместно с цветными маслами Bona Craft Oil и/или с тонирующим составом Bona Rich Tone. Масло наносится валиком или кистью.

ПРИЕМУЩЕСТВА

- Смесь масла и воска
- Создаёт водо- и грязеотталкивающую защитную плёнку
- Легко наносится и быстро высыхает
- Снижает боковое склеивание
- Подчеркивает структуру и цвет древесины
- Согласно EN 71-3 может использоваться для покрытия деревянных столешниц и детских игрушек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа продукта:	Смесь растительных масел и воска
Сухой остаток:	Около 48%
Степень блеска:	Полумат: ≈20 / Мат: ≈10 / Экстремат: ≈3
Время высыхания:	Между слоями: 6-8 часов* Лёгкая эксплуатация: через 24 часа* Накрывать коврами, чистка и уход: 7 дней* <small>*при нормальных климатических условиях 20°C / 60% P.H. и хорошей вентиляции воздуха.</small>
Расход:	20-24 м ² /л (ок. 40-50 г/м ²) в один слой
Очистка инструмента:	Сразу после использования инструменты очищаются уайт-спиртом, затвердевшие остатки масла удаляются только ацетоном
Маркировка:	Смотри паспорт безопасности
Срок годности:	3 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение/Транспорт:	Хранить и перевозить при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	6 x 1 литр 2 x 2.5 литра 1 x 10 литров