

**BONA**  
NORDIC TONE

# Bona Nordic Tone

## Reactive stain

- ✓ For a white-washed effect
- ✓ Inhibits wood yellowing
- ✓ Quick drying
- ✓ Odourless

Light

## 5 L

Effect colouring for wooden floors  
Farbgebung für Holzböden  
Ecran blanc  
Efecto para colorear suelos de madera  
Effektfärgning för trägolv

**Bona**<sup>®</sup>

Создай собственную историю дерева

МАСЛА BONA – УНИКАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



## НАТУРАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Весь ассортимент масел Bona состоит из натуральных компонентов, произведённых из растительных материалов содержащих очень низкий уровень летучих органических соединений. Высокое содержание масла и минимальное содержание растворителя обеспечивает высокую степень пропитывания и защиты древесины с минимальным расходом.

- ✓ из натуральных материалов
- ✓ безопасно для детей

## Bona Nordic Tone

### Тонировка с отбеливающим эффектом

Bona Nordic Tone - состав на водной основе для предварительной тонировки древесины под масла Bona Craft Oil и Bona Craft Oil 2K. Придаёт поверхности более насыщенный белый оттенок, уменьшает пожелтение и может быть использовано как на хвойных, так и на лиственных породах древесины. Цвет можно изменить или усилить, добавив к средству до макс. 5% Bona Mix Colour.

### ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании Bona Nordic Tone с маслами Bona Craft Oil мы рекомендуем нанести на поверхность пола как минимум один слой масла с твёрдым воском Bona Hard Wax Oil, а в помещениях с интенсивным движением два слоя. Это повысит защитные свойства от износа и упростит дальнейший уход.

### ПРИЕМУЩЕСТВА

- Быстро сохнет и легко наносится
- Интенсивность оттенка можно усилить за счёт нескольких нанесений
- На водной основе и совершенно без запаха

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Основа продукта:</b>	Слабощелочный раствор с пигментом
<b>Разбавление:</b>	Не разбавляется
<b>Время высыхания:</b>	Между нанесениями: 1-2 часа* Перед нанесением масла: 5-10 часов* <small>*при нормальных климатических условиях 20°C / 60% R.H. и хорошей вентиляции воздуха.</small>
<b>Инструмент нанесения:</b>	Аппликатор с щубкой или широкой кистью
<b>Расход:</b>	8-10 м <sup>2</sup> /л (100 -120 г/м <sup>2</sup> ) в один слой
<b>Очистка инструмента:</b>	Сразу после использования инструменты очищаются водой с мылом
<b>Маркировка:</b>	Не подлежит
<b>Риск возгорания:</b>	Нет
<b>Срок годности:</b>	3 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
<b>Хранение/Транспорт:</b>	Хранить и перевозить при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C
<b>Утилизация тары:</b>	В соответствии с местным законодательством
<b>Поставка расфасовок:</b>	3 x 5 литров