



# Bona Craft Oil 2K

Dry  
in 8 hours

Bona Oil System

Overcoatable  
with lacquer

2-component base oil for wooden floors  
Holzböden-Öl, 2-komponentig  
Bi-composant à base huile pour parquets  
Aceite 2-comp para suelos de madera  
2-komponents grunderingsolja för trägolv

1,25 L



7 312793 700144



NEUTRAL

**Bona**

Может  
покрываться  
лаком

## Используй потенциал масленного покрытия

Bona Craft Oil 2K – производительность, универсальность и дизайн



# Bona Craft Oil 2K

## Используйте потенциал масляного покрытия

Его производительность, универсальность и дизайн придаёт не только прекрасный внешний вид и ощущение натурального покрытия, но и превосходную защиту поверхности.

Уникальная формула Bona Craft Oil 2K, изготовленная из различных модифицированных растительных масел, обеспечивающая быстрое время высыхания и повышенную износостойкость. Отлично работает с широким ассортиментом различных пород древесины, в том числе и с такими проблематичными, как: ятоба, вишня, орех и т.д. Оно создаёт красивую, а также устойчивую к воздействию влаги и загрязнению поверхность и позволяет лёгкую нагрузку поверхности всего через 8 часов.



Часть масляной системы Bona

### Применение

Для повышения защиты, можно покрывать лаками Bona Traffic, Bona Traffic HD или Bona Traffic Natural.

Ассортимент цвета: Natural, Sand, Invisible, Frost, Light Grey, Ash, Umbra, Clay, Graphite.

### Основные преимущества

- Уникально длинное открытое и рабочее время материала
- Быстро и надёжно высыхает - функционально для многих видов экзотических пород древесины
- Экстремально высокий уровень пропитываемости древесины
- Можно наносить шпателем, падом или валиком
- Очень низкое содержание растворителей
- Подлежит локальному восстановлению
- Цвета можно смешивать между собой
- Можно покрывать лаками Bona Traffic, Bona Traffic HD или Bona Traffic Natural.

### №1 - Средний/Высокий износ

- Bona Craft Oil 2K
- Непокрытая древесина

### №2 - Особо высокой износ

- 2x Bona Traffic / Traffic HD / Bona Traffic Natural
- 1x Bona Craft Oil 2K
- Непокрытая древесина

### №3 - Средний/Высокий износ

- 1-2x Bona Hard Wax Oil
- 1x Bona Craft Oil 2K
- 1x Bona Tone
- Непокрытая древесина

### Технические данные

Тип:	2-компонентная смесь на основе модифицированных натуральных масел
Цвета:	Natural, Sand, Invisible, Frost, Light Grey, Ash, Umbra, Clay, Graphite.
Рабочее время:	6-8 часов
Время высыхания:	При лёгкой нагрузке: бесцветное 8 часов*, цветное - 12 часов*
Расход материала:	*При хорошей вентиляции воздуха и нормальных климатических условиях 23°C / 50% относительной влажности. Около 30 м <sup>2</sup> /л (ок. 40 г/м <sup>2</sup> ) в зависимости от породы дерева
Упаковка:	6 x 1,25 литров (1125 мл масла + 125 мл отвердитель)