

BONA
CRAFT OIL



Diseñe **su** propia **historia** de madera

BONA OIL SYSTEM – SUELOS DE MADERA CON UN CARÁCTER ÚNICO



Soluciones naturales para unos suelos saludables

Los aceites de la completa gama de Bona son renovables, se elaboran con materias primas vegetales y tienen unos niveles de COV excepcionalmente bajos. Además, no contienen agentes perjudiciales como el cobalto o las cetoximas. Su alto contenido en aceite garantiza un grado elevado de saturación con un número inferior de aplicaciones, lo que permite conseguir unos suelos saludables y una protección de larga duración.

- ✓ Soluciones naturales
- ✓ Seguras para los niños
- ✓ Sin cobalto

Bona Craft Oil

Aceite para suelos de madera de interior

Bona Craft Oil es una mezcla única de aceites vegetales modificados para proporcionar una impregnación superior y una protección de larga duración en los suelos de madera sin tratar. Emite poco olor, es fácil de aplicar y se seca rápidamente. Su formulación única es segura y respetuosa con el medioambiente, y tiene un efecto de amarilleamiento reducido.

VERSIONES DE COLOR



Pure



Graphite



Frost



Ash



Umbra



Clay

APLICACIÓN

Bona Craft Oil es adecuado para los suelos de madera de ambientes públicos y domésticos, así como para muebles y otros materiales de madera.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Grado de saturación extremadamente elevado
- Secado rápido y fácil aplicación
- Bajo contenido en disolventes y poco olor
- Seguro para su aplicación en encimeras y juguetes infantiles, ya que cumple la norma EN 71-3

DATOS TÉCNICOS

Base del producto: Aceites vegetales modificados.

Contenido en sólidos: 96-98 % aprox.

VOC: <4%

Disolución: No diluir.

DATOS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

Tiempo de secado: Entre aplicaciones: 15-30 minutos*.

Uso ligero: 24 horas*.

*en condiciones normales de interior: 20 °C/60 % de H.R. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.

Herramientas de aplicación: Aplicador de goma resistente al aceite, pad Woolpad de Bona o espátula de acero inoxidable.

Rendimiento total: Aprox. 20 m²/L dependiendo del tipo de madera.

Seguridad: No clasificado.

Riesgo de ignición: No inflamable. Riesgo de autoignición: consulte la ficha de seguridad para obtener más información.

Limpieza: Limpie con aguarrás las herramientas que use. El material seco se puede eliminar con aguarrás.

Caducidad: 3 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.

Almacenamiento/ La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior

transporte: a +25 °C durante el almacenaje y el transporte.

Eliminación de residuos: Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.

Tamaños: 2,5 L y 5 L.