

BONA
RICH TONE

Bona Rich Tone

Reactive stain

- ✓ For a smoked effect
- ✓ Quick drying
- ✓ Odourless

Dark

5 L

Effect colouring for wooden floors
Farbgebung für Holzböden
Ecran blanc
Efecto para colorear suelos de madera
Effektfärgning för trägolv

Bona[®]

Diseñe **su** propia **historia** de madera

BONA OIL SYSTEM – SUELOS DE MADERA CON UN CARÁCTER ÚNICO



Soluciones naturales para unos suelos saludables

Los aceites de la completa gama de Bona son renovables, se elaboran con materias primas vegetales y tienen unos niveles de COV excepcionalmente bajos. Además, no contienen agentes perjudiciales como el cobalto o las cetoximas. Su alto contenido en aceite garantiza un grado elevado de saturación con un número inferior de aplicaciones, lo que permite conseguir unos suelos saludables y una protección de larga duración.

✓ Soluciones naturales ✓ Seguras para los niños ✓ Sin cobalto

Bona Rich Tone

Pretratamiento para obtener una coloración más fuerte

Bona Rich Tone es un pretratamiento fácil de usar para suelos de roble. Crea una rica coloración marrón oscuro que evoca el roble ahumado. Bona Rich Tone se puede combinar con hasta un 5 % de Bona Mix Colour para cambiar o intensificar aún más el tono.

APLICACIÓN

Bona Rich Tone es un pretratamiento para suelos de madera de interior. Selle siempre la superficie con Bona Craft Oil y/o Bona Hard Wax Oil directamente, dependiendo del efecto de color deseado y el nivel de protección necesario.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Secado rápido y de fácil aplicación
- En base al agua y sin olor

DATOS TÉCNICOS

Base del producto: Solución alcalina.

Disolución: No diluir.

Tiempo de secado: Entre aplicaciones: 1-2 horas*.

Antes del aceitado: 5-10 horas*.

*en condiciones normales de interior: 20 °C/60 % de H.R. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.

DATOS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

Herramientas de aplicación: Recambio aplicador de aceite y brocha Bona.

Rendimiento: Aprox. 8-10 m²/L dependiendo del tipo de madera.

Limpieza: Limpie las herramientas que use con agua y jabón. El material seco se puede eliminar con agua y jabón.

Seguridad: No clasificado.

Riesgo de ignición: No.

Caducidad: 3 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.

Almacenamiento/ transporte: La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante el almacenaje y el transporte.

Eliminación de residuos: Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.

Tamaño del pack: 3 x 5 L.