

Bona Hard Wax Oil

Ficha Técnica

Bona Hard Wax Oil es una mezcla equilibrada de aceites naturales y cera para el tratamiento de superficies de madera, tratadas y sin tratar, y otros materiales interiores de madera. Hardwax Oil impregna la madera y al mismo tiempo, crea una película superficial con elevada resistencia al agua y a manchas por derrames. Con la posibilidad de combinarse con la versión de aceite coloreada Bona Craft Oil para cambiar el aspecto del suelo de madera.

- Elevada resistencia al agua
- Pronto secado, proceso de trabajo rápido
- Evita el riesgo de encolado lateral.
- Elevado nivel de saturación
- Seguro para aplicación en juguetes y encimeras infantiles, cumple con la norma EN 71-3

Información Técnica

Producto base:	Aceites vegetales modificados y cera
Contenido en sólido:	aprox. 48%
Brillo (a 60°):	Satinado: ≈20, Mate: ≈10 Extramate: ≈3
Dilución:	No diluir
Tiempo secado:	- Previo al lijado/revestimiento: 6-8 horas* - Uso ligero: min 16 horas* <i>*bajo condiciones interiores normales, 20 °C/60% R.H. Asegurar ventilación apropiada.</i>
Herramienta aplicación:	Rodillo de pelo corto de mohair, o brocha de buena calidad, con cerdas finas.
Dosis aplicación:	20-24 m ² por litro y capa.
Limpieza:	Limpiar las herramientas con aguarrás. El material seco puede eliminarse con acetona.
Seguridad:	Clasificada, ver hoja de seguridad para mayor información.
Riesgo ignición:	No-inflamable. Riesgo de ignición, ver hoja de especificaciones de seguridad.
Caducidad:	3 años, desde la fecha de fabricación en envase original cerrado.
Almacenamiento:	Almacenar entre +5°C and +25°C en lugar frío, bien ventilado, lejos de materiales incompatibles y sobre exposición al calor
Eliminación:	Los restos y los envases vacíos deberán tratarse de acuerdo con la normativa local.
Tamaño envase:	2 x 2,5 litros (168 cajas por pale) 1 x 10 litros (42 cubetas por pale)

Acabado



Bona[®]