



New Modern

# Modern Liquorice

Svårighetsgrad: **Enkel** | Ytbehandling: **Traffic HD**  
 Borstning: **Obligatoriskt** | Yta: **Sidenmatt glans**

Ett borstat och svartmålat golv där de naturliga träfibrerna träder fram på ett vackert sätt.

Modern Liquorice applicerad på borstad vit ek.  
 Resultatet varierar beroende på det ursprungliga golvets färg och träslag.

Produkter
 <p><b>1 x Bona Decor Paint Black</b></p>  <p><b>2 x Bona Traffic HD Sidenmatt</b></p>

Anvisningar	Torktid:
1. Förbered golvet och avsluta slipningen med kornstorlek 120.	
2. Applicera ett tunt lager med färg (cirka 12-15 m <sup>2</sup> /liter) med en Bona Microfiber Roller 5 mm och låt torka.	2-3 timmar
3. Applicera ett lager med Bona Traffic HD Sidenmatt (cirka 8-10 m <sup>2</sup> /liter) med en Bona Microfiber Roller 11 mm och låt torka.	2-3 timmar
4. Gör en lätt mellanslipning för att minska strävheten från träfibrerna med Bona Diamond Abrasives kornstorlek 120. Dammsug eller damma av.	
5. Applicera ytterligare ett lager med Bona Traffic HD Sidenmatt.	6-12 timmar

#### Övrig information

- Vid lägre krav på slitstyrka kan en annan lack som inte gulnar användas, till exempel Bona Novia eller Bona Traffic.

#### Särskild åtgärd

Borstning krävs för att bevara en del av träkänslan.

I den här guiden beskrivs den övergripande behandlingsprocessen för trägolv. Guiden ersätter inte teknisk information och säkerhetsdatablad. Dessa ändras löpande och måste läsas före användning. De föreslagna torktiderna är typiska torktider vid 20 °C/60 % RH, och måste justeras efter det lokala inomhusklimatet.