



Bona Traffic HD Topplack

Ingår i **Bona Lacksystem**.
Världens bästa skydd för trägolv.

Lätt

Medium

Starkt

Bona[®]



Bona Traffic HD


- Ultimat snabbhet och slitstyrka
- Tillåter full trafik 12 timmar efter sista appliceringen
- Enkel och säker applicering
- Icke-gulnande

BONA TRAFFIC HD ÄR en lack med en extremt snabb hårdhetsutveckling där full användning av golvet är möjlig redan 12 timmar efter sista appliceringen. Ett idealiskt val för affärer och offentliga platser där minimal stilleståndstid prioriteras och högsta möjliga hållbarhet krävs. Dess låga utsläpp och svaga lukt gör det möjligt att använda utan att avgränsa eller stänga av angränsande områden och det finns ingen kvardröjande lukt efter behandling. Bona Traffic HD har utvecklats för att ge det mest hållbara resultat på golvet och en bra miljö med kompromisslös motståndskraft mot repor, skrapmärken och kemikalier.

TEKNISKA DATA:

Bas:	Polyuretan
Kategori:	Vattenburen 2-komp
Glansgrad:	Silkmatt 40-45%, Matt 20-25%, Extra matt 9-12%
Torktid till:	Slipning/lackering: 2-3 timmar Full belastning: 12 timmar Övertäckning: 3 dagar
Verktyg:	Bona Roller (microfiber/fleece)
Åtgång:	8-10 m ² /lit och applicering
Förpackning:	3 x 4,95 liter

SLITSTYRKA:



SÄRSKILT LÄMPLIG FÖR:

Lokal:	Offentliga miljöer så som museum, gallerior och liknande lokaler
Golvtyta:	Stora ytor där lång öppentid är önskvärd

APPLICERING:

Obehandlat trä

1 x Bona Grundlack
Lätt slipning korn 150
2 x Bona Traffic HD

Tidigare lackerade ytor:

1 x Rengöring och slipning
1-2 x Bona Traffic HD

Notera: Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.

CERTIFIKAT:



BONA TOPPLACKER

Bonas vattenburna topplacker har väldigt lågt VOC-innehåll och erbjuder överlägsen slitstyrka. De är det perfekta valet oavsett golv, från sovrum till välebsökta internationella flygplatser. Bonas topplacker är enkla att använda, och ger ett ännu bättre resultat tillsammans med Bonas grundlack. Välj bland våra fyra glansgrader: extra matt, matt, natural och blank.

EN 13501-1; Reaktion på eld
EN 71-3; Applicering på leksaker
EN 14904:2006: Godkänd för sportgolv
DIN 18032:2 Godkänd för sportgolv