

Bona Oil 35

Tekniskt datablad

Bona Oil 35 är en härdande olja baserad på en blandning av vegetabiliska oljor. Produkten kan användas både som grundolja och underhållsolja. Produkten har en hög andel lösningsmedel för att den ska kunna användas både som en rengörande produkt samt som olja framförallt på tidigare oljade golv som behöver ett snabbare och enklare underhåll.

- Hög mättnadsnivå
- Lättapplicerad och kort torktid
- Svag doft
- Minimal återblödningseffekt

Tekniska data

Oljetyp:	Modifierade vegetabiliska oljor
Kulörer:	Neutral
Torrhalt:	ca 35 %
Spädning:	Spädes ej, klar att användas
Torktid:	- Mellan appliceringarna: 20-30 minuter* - Lätt användning: 12-18 timmar* - Fullt uthärdad: 1 vecka* <i>*vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F</i> <i>Sörj för god ventilation.</i>
Verktyg:	Oljebeständig gummiskrapa, Bona Wool Pad, röd pad eller rostfri spackel
Total åtgång:	- Grundbehandling: 10-20 m ² /liter. - Underhållsbehandling: 50-100 m ² /liter.
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Brandfarlig:	Ej brandfarlig. Risk för självantändning, se säkerhetsdatablad för mer information.
Rengöring:	Rengör verktygen med lacknafta. Torkat material kan tas bort med lacknafta
Hållbarhet:	3 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Förvaring/transport:	Förvaras och transporteras mellan +5°C och +25°C
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hållas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som metall.
Förpackning:	1 & 5 liter

Förberedelser

Se till att golvet är väl acklimatiserat till sitt rum, väl slipat, torrt och fritt från slipmjöl, vax eller andra föroreningar. Låt produkterna nå rumstemperatur och skaka noga burkarna före användandet. Optimala förhållanden för applicering är mellan 20-25°C och 30-60% relativ luftfuktighet. Hög temperatur och låg fuktighet förkortar torktiden. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden. **Minimitemperaturen för användning är 16°C.**

Behandlingsschema

Grundbehandling och underhållsbehandling

- 1-2 appliceringar med Bona Oil 35.

Bona[®]



Applicering

Grundbehandling på obehandlat trägolv

1. Påför oljan tunt med en oljebeständig gummiraka, rostfri stålspackel, Bona Wool Pad eller en röd pad.
2. Efter 20-30 minuter, gå över golvet en gång till med ett nytt lager olja tills golvet är mättat eller inte suger åt sig mer olja. Antalet behandlingar beror på träslag, men 1-2 behandlingar brukar räcka.
3. Polera golvet i olika riktningar med en polermaskin (150 rpm) och en röd pad.
4. Avlägsna sedan direkt överskottsoljan med bomullstrasor och låt ytan torka minst 12-18 timmar utan att beträda det.

WARNING: BONA OIL 35 INNEHÅLLER TORKANDE OLJOR. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING. OLJIGA TRASOR, PAPPER OCH ANNAT FIBRÖST MATERIAL LÄGGS I VATTEN ELLER SLUTNA METALLBEHÅLLARE

Tips: För bäst resultat, polera golvet med en Bona Wool Pad (300 rpm) 6-18 timmar efter sista oljeappliceringen. Om golvet ser flammigt ut, tillsätt en liten mängd olja på en bomullstrasa, placera den under maskinen och polera sedan golvet. Efterpolera igen efter 1 timme med en ren bomullstrasa.

Torktid (vid 20°C/60% RF): 12-18 tim, längre torktid på exotiska träslag och vid låga temperaturer. Rummet kan normalt tas i bruk och möbleras efter 1-2 dagar, men vänta ca 1 vecka innan mattor läggs in eller bruka våta städmetoder.

Underhållsoljning av tidigare oljade golv

1. Dammsug och avlägsna all lös smuts från ytan. För bästa effekt ska ytan rengöras med Power Scrubber och Deep Clean Solution, 5 % inblandning i vatten.
2. Applicera oljan med en gummiraka eller en röd/grön pad.
3. Arbeta in oljan med en röd/grön pad tills golvet är mättat med olja.
4. Låt golvet torka minst en timme innan golvet efterpoleras med en ullpad eller en röd pad.
5. Låt torka minimum 12 timmar.

Underhåll

Rengör golvet regelbundet med torr mopp och/eller dammsugare. Vid behov, torka av med väl urvriden trasa/mopp med Bona Soap i vattnet. **OBS:** Använd alltid så torr städmetod som möjligt.

Detaljerade underhållsinstruktioner finns tillgängliga på www.bona.com

Observera!

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.