

# Bona Decking Oil

## IMPRÄGNIERENDES ÖL FÜR AUSSENBEREICHE

### Langanhaltender Schutz gegen Bewitterung



Öl für den Außenbereich für ausgezeichnete Imprägnierung und langanhaltenden Schutz von Terrassen und Holzoberflächen im Außenbereich.

Bona Decking Oil ist eine konzentrierte, modifizierte Mischung aus Pflanzenölen für eine hervorragende Imprägnierung und einen langanhaltenden Schutz von Holzterrassen und anderen Holzoberflächen im Außenbereich. Es unterstreicht die natürliche Holzmaserung, erhöht den Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit, und reduziert die Gefahr von Rissen und Verdrehungen des Holzes.

- Enthält UV-Blocker
- Reduziert die Gefahr von Rissen und Verdrehungen
- Schnelle Trocknung und einfach in der Anwendung
- Geruchsarm

# Bona Decking Oil

## IMPRÄGNIERENDES ÖL FÜR AUSSENBEREICHE

### Langanhaltender Schutz gegen Bewitterung

#### TECHNISCHE DATEN

<b>Basis:</b>	Modifizierte Pflanzenöle
<b>Farbe:</b>	Neutral, Mahagony, Teak, Grey
<b>Trockenzeit:</b>	Zwischen den Aufträgen 30 – 60 Minuten* Leichte Nutzung: 24 Stunden* *unter normalen Klimabedingungen von 20°C/60% rel. Luftfeuchte
<b>Auftragsgerät:</b>	Streichbürste oder Pinsel
<b>Auftragsmenge:</b>	Ca. 20 m <sup>2</sup> /Liter, in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes
<b>Giscode:</b>	Ö40+
<b>Sicherheit:</b>	Kennzeichnungsfrei
<b>Werkzeuge reinigen:</b>	Können unmittelbar nach dem Benutzen mit Testbenzin gereinigt werden.
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
<b>Lagerung/Transport:</b>	Nicht unter +5°C lagern oder transportieren, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern und transportieren (nicht über +30°C)
<b>Gebindeentsorgung:</b>	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
<b>Lieferform:</b>	2 x 2,5 Liter, 1 x 10 Liter (nur Neutral)

*Das Sicherheitsdatenblatt von Bona Decking Oil ist zu beachten.*

#### OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und bis auf das rohe Holz geschliffen sein. Die Holzfeuchte sollte 18% nicht übersteigen. Geöltes, gewachstes oder bewittertes Holz sollte gründlich mit der Bona Deep CleanSolution oder dem Bona Holzentgrauer vor einem neuen Ölauftrag gereinigt werden.

Neu verlegte Holzterrassendielen dürfen nicht unmittelbar nach der Verlegung behandelt werden, sondern müssen sich erst einige Wochen den klimatischen Bedingungen

angepasst haben. Dies bewirkt eine Öffnung der Poren und eine hiermit verbundene höhere Saugfähigkeit des Holzes.

Optimale Verarbeitungsbedingungen liegen bei einer Außentemperatur von 18 - 25°C. Hohe Temperaturen und eine geringe Luftfeuchtigkeit verringern die Trockenzeit, niedrige Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit. Die Mindesttemperatur für die Verarbeitung beträgt +13°C.

# Bona Decking Oil

## IMPRÄGNIERENDES ÖL FÜR AUSSENBEREICHE

### Langanhaltender Schutz gegen Bewitterung

#### VERARBEITUNG

1. Gebinde vor Gebrauch gut aufrühren
2. Tragen Sie das Öl mit einer Streichbürste oder einem Pinsel gleichmäßig dünn in 1-2 Schichten auf
3. Wenn das Holz gesättigt ist, reiben Sie das überschüssige Öl mit Baumwolltüchern gründlich ab
4. Lassen Sie die Terrassendielen mind. 24 Stunden lang

trocknen, bevor Sie diese in Gebrauch nehmen. Vermeiden Sie während dieser Zeit das Begehen. Wenn es auf die Terrassendielen regnet, bevor das Öl ausgehärtet ist, kann es erforderlich sein, eine dünne Schicht Öl erneut aufzutragen

**WARNUNG:** BONA DECKING OIL ENTHÄLT TROCKNENDE ÖLE. GEFAHR DER SELBSTENTZÜNDUNG. GETRÄNKTE LAPPEN ODER ÄHNLICHES NUR IN GESCHLOSSENEN METALLBEHÄLTERN ODER IN WASSER AUFBEWAHREN

#### PFLEGE

Die Holzoberfläche gelegentlich mit Bona Oil Soap im Wischwasser reinigen. Bei einer leicht beginnenden Holzvergrauung ist nach der Reinigung ein erneuter Auftrag von Bona Decking Oil durchzuführen. Bei

intensiven Verunreinigungen, Algenbildungen o. ä. ist die Holzoberfläche gründlich mit der Bona Deep Clean Solution oder dem Bona Holzentgrauer vor einer erneuten Ölbehandlung zu reinigen.

#### Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

**Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349**

**Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282**