



Bona White

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Skandinavischer, White-Washed-Look ohne Zugabe von ätzenden Bleichmitteln



Wasserbasierte 1-Komponenten-Grundierung, die dem Holz ein geweißtes Aussehen verleiht.

Bona White ist eine farbige Grundierung auf Wasserbasis für unbehandelte Holzböden, die entwickelt wurde, um helleren Holzarten ein weiß getünchtes Aussehen zu verleihen. Die Intensität und Tiefe der Farbe kann durch die Anzahl der Anwendungen gesteuert werden. In einer einzigen Schicht aufgetragen ergibt es typischerweise ein leicht weiß getünchtes Aussehen und kann bei einigen Holzarten den Eindruck von rohem, unbehandeltem Holz erwecken. Für ein solideres weißes Gefühl können mehrere Anwendungen gemacht werden. Die Formulierung ist für eine einfache Rollapplikation ausgelegt. Für das beste Erscheinungsbild kombinieren Sie Bona White mit Traffic HD Raw, Traffic HD Extra Matt, Traffic GO Extra Matt & Ultra Matt, Bona Mega EVO Ultra Matt & Extra Matt.

- Leicht weißliche Optik des Holzes
- Einfach aufzutragen



Bona White

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Skandinavischer, White-Washed-Look ohne Zugabe von ätzenden Bleichmitteln

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Eingefärbte, wasserbasierte Polyurethan-Acrylat Grundierung
Festkörpergehalt:	Ca. 30%
Verdünnung:	Falls erforderlich, mit 4 % Bona Extender verdünnen, um die Verarbeitungszeit zu verlängern. Zur Verbesserung der langfristigen Farbstabilität kann Bona TanninShield hinzugefügt werden (siehe separates Technisches Merkblatt).
Trockenzeit:	Ca. 2 - 3 Std. (20°C / 60% rel. Luftfeuchte)
Auftragsgerät:	Bona Roller (Microfiber 11 mm oder Wasserlackrolle)
Auftragsmenge:	10 - 12 m ² /Liter (100 – 83 g/m ²) pro Auftrag
Giscode:	W2+
Sicherheit:	Kennzeichnungsfrei
Werkzeuge reinigen:	Werkzeuge von Materialresten mit möglichst wenig Wasser befreien, getrocknetes Material kann mit Aceton entfernt werden. Alle Abfälle in einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage entsorgen – nicht in den Abfluss oder die Kanalisation schütten.
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 1 Jahr ab Herstellungsdatum.
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
Lieferform:	3 x 5 Liter
Zertifikate:	DIBt Z-157.10-97 und Z-157.10-98 EC1Plus für sehr geringe Emissionen

Das Sicherheitsdatenblatt von Bona White ist zu beachten.

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff ist die Einscheibenmaschine Bona Flexisand mit dem Quattro Teller, und Schleifmittel Körnung 120 zu verwenden. Das Produkt sollte Raumtemperatur haben und muss vor dem Gebrauch gut geschüttelt werden. Optimale Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 18 - 25°C und einer relativen

Luftfeuchtigkeit von 30 – 60%. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit. **Die Mindesttemperatur für die Verwendung beträgt 13 °C.**

Es wird dringend empfohlen, vorher ein Muster auf dem Originalholz der beabsichtigten Spezifikation anzufertigen. Beurteilen Sie die Farbwirkung und das allgemeine Erscheinungsbild des Systems.



Bona White

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Skandinavischer, White-Washed-Look ohne Zugabe von ätzenden Bleichmitteln

VERSIEGELUNGSEMPFEHLUNGEN

Bona White eignet sich am besten für die Verwendung auf helleren Holzböden, um diese natürliche, helle Farbgebung des Holzes weiter zu verstärken und hervorzuheben. Bei Vorhandensein von Gerbsäure oder anderen natürlich vorkommenden Stoffen können z. B. Ausblühungen oder andere Holzinhaltstoffe kurz- und langfristig die erzielte Farbe beeinträchtigen.

Bona White wird nicht für die Verwendung auf dunkleren oder „roten“ Hölzern empfohlen, da eine zufriedenstellende „Abdeckung“ der ursprünglichen Farbe auch durch mehrmaliges Auftragen nicht erreicht wird.

2-3x Bona White + 1-2x Bona Versiegelung

VERARBEITUNG

1. Schütteln Sie das Gebinde vor Gebrauch gut auf und setzen Sie den mitgelieferten Filter ein. Vor der Verwendung muss Bona White zudem durch ein Feinsieb gefiltert werden, um die Möglichkeit zu minimieren, dass nicht dispergierte Klumpen / Partikel auf den Boden gelangen. Gießen Sie die Grundierung in einen sauberen, trockenen Behälter.
2. Tragen Sie Bona White mit einem Bona Roller (Microfiber 11 mm oder Wasserlackrolle) gleichmäßig auf, wobei Sie mit der Maserung abschließen. 10-12 m²/Liter und Pfützenbildungen vermeiden.
3. Nach dem Trocknen (ca. 2-3 Stunden) vorsichtig mit dem Bona Scrad System und Wings Körnung 150 oder feiner anschleifen. Auch Diamantschleifmittel Körnung 120 sind

Die Trockenfilmdicke der gesamten Versiegelung darf max. 100 g/m² nicht überschreiten.

Wichtig:

Für das beste Erscheinungsbild verwenden Sie Bona White mit Traffic HD Raw, Traffic HD Extra Matt, Traffic GO Extra Matt & Ultra Matt, Bona Mega EVO Ultra Matt & Extra Matt. Bona Mega werden nicht für die Verwendung mit Bona White empfohlen.

- Pro Tag nicht mehr als max. 2 Aufträge durchführen, um einen zu hohen Quelldruck auf das Holz zu vermeiden.
- Bona White darf nur direkt auf rohes Holz aufgetragen werden. Es darf nicht in Verbindung mit Beizen oder Ölen oder zum Überlackieren anderer Oberflächen verwendet werden.

- geeignet. Dies sollte nach jedem Auftragen erfolgen, um die Erscheinung möglicher Überlappungen zu reduzieren und geringfügige Farbabweichungen auszugleichen.
4. Staub vollständig entfernen, bevor überversiegelt wird
5. Wenn ein intensiveres, weißes Aussehen gewünscht wird, können mehrere Schichten Bona White aufgetragen werden. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung mehrerer Anwendungen die Holzmaserung „verschleiern“ kann.
6. Letzter Lackauftrag mit mindestens einer Schicht Traffic HD Raw, Traffic HD Extra Matt, Traffic GO Extra Matt & Ultra Matt, Bona Mega EVO Ultra Matt & Extra Matt. Es wird empfohlen, dass alle Böden in stark beanspruchten Bereichen mind. 2 Lackaufträge erhalten.



Bona White

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Skandinavischer, White-Washed-Look ohne Zugabe von ätzenden Bleichmitteln

WICHTIG!

Bona White ist in erster Linie für Dielenböden, oder Parkettböden im Verband, gedacht. Es wird empfohlen, Bona White möglichst nur mit der Maserung des Holzes aufzutragen.

- Verwenden Sie einen Pinsel, um Bona White bei den Randbereichen des Bodens aufzutragen. Der Auftrag sollte möglichst mit der Holzmaserung entlang der Elemente erfolgen, wobei darauf zu achten ist, dass die Überlappungsbereiche stets feucht bleiben.
- Egalisieren Sie Bona White sofort mit einer Rolle entlang der Holzmaserung.
- Tragen Sie das Produkt weiter mit der Rolle neben der zuvor aufgetragenen Fläche auf, und zwar über die gesamte Länge des ersten Auftrags. Es kann hilfreich sein, einen kleinen Abstand von ca. 2 cm zu lassen, um Farbüberlappungen beim Auftragen zu vermeiden. Gleichen Sie die Oberfläche auf dem Rückweg aus und gehen Sie darüber und schließen diese kleine Lücke, so dass ein gleichmäßiges Erscheinungsbild

entsteht.

- Wiederholen Sie den Vorgang auf die gleiche Weise, bis der gesamte Boden grundiert wurde.
- Unabhängig von der Auftragsmethode können gute Ergebnisse erzielt werden, vorausgesetzt, dass das Produkt gleichmäßig und immer nass-in-nass verarbeitet wird.

Das Risiko sichtbarer Auftragsspuren steigt, wenn Bona White auf Parkett im Würfel, bzw. anderen „gemusterten“ Böden verwendet wird, bei denen das Produkt quer zur Holzmaserung oder zum Verlegemuster aufgetragen werden muss. Auf solchen Böden ist ein Erfolg möglich, es ist jedoch zusätzliche Sorgfalt erforderlich, um ein gleichmäßiges Auftragen des Produkts ohne Auftragsspuren zu gewährleisten.

Bona White nur als Grundierung verwenden, und nicht als Endversiegelung.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282