



# Fernox

## GRUNDREINIGER

### Flüssiger Polishentferner



Bona Fernox ist ein flüssiger Polishentferner für versiegelte Parkett- und Holzfußböden. Fernox entfernt Polish, Freshen Up sowie Wachsreste.

- Löst Polishreste
- Entfernt starke Verunreinigungen
- Entfernt Trittsuren



# Fernox

## GRUNDREINIGER

### Flüssiger Polishentferner

#### TECHNISCHE DATEN

<b>Basis:</b>	Wässrige Lösung von synthetischen Seifen, anionische Tenside
<b>pH-Wert:</b>	13
<b>Verdünnung:</b>	Für die Entfernung von Polish, bzw. zur Grundreinigung 1l auf 5l Wischwasser Für die Entfernung von Trittspuren 1 Verschlusskappe auf 100ml Wasser
<b>Giscode:</b>	GG70
<b>Sicherheit:</b>	Kennzeichnungspflichtig, s. Sicherheitsdatenblatt
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
<b>Lagerung/Transport:</b>	Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
<b>Gebindeentsorgung:</b>	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
<b>Lieferform:</b>	10 x 1 Liter

*Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.*

#### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Bona Fernox ist für die Entfernung von Trittspuren und zur Grundreinigung geeignet. Bona Fernox kann auf allen versiegelten Parkett- und Holzböden eingesetzt werden.

#### VERARBEITUNG

Bona Fernox nach empfohlener Dosierung verdünnen, einige Minuten einwirken lassen und danach den Fußboden wischen. Anschließend unbedingt mit klarem Wasser nachwischen. Bei großen Flächen hat sich die Verwendung von Reinigungsmaschinen mit entsprechenden Reinigungspads bewährt. Das Nachspülen mit klarem Wasser ist unbedingt erforderlich, da Rückstände von Bona Fernox das Aufbringen nachfolgender Polish-Schichten negativ beeinflusst. Für die Entfernung von Trittspuren Bona Fernox einige Minuten auf die Trittspuren einwirken lassen, um danach

die Spur mit einem Lappen wegzuwischen. Nach erfolgter Grundreinigung, können die Flächen wieder mit Bona Polish oder Bona Freshen Up eingepflegt werden.

**Bitte beachten: Vorsichtig arbeiten! Nur nebelfeucht Wischen. Einwirken von zu viel Wasser kann Quellungen verursachen!**

**Verarbeitungstemperatur:** Raum- bzw. Materialtemperatur müssen während des Auftrages zwischen 15°C und 25°C liegen.



# Fernox

## GRUNDREINIGER

### Flüssiger Polishmentferner

**Bitte unbedingt beachten:**

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

**Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349**

**Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282**