



Bona Cleaner

FLOOR CLEANER

Konzentrierter Reiniger für versiegelte Holzböden, Designböden, LVT



Konzentriertes Reinigungsmittel für die einfache und sichere Reinigung von versiegelten Holz- und Korkböden, Designböden, LVT, PVC- und Laminatböden, Fliesen

Mit seiner Zusammensetzung bietet der Bona Cleaner ein kraftvolles, gering schäumendes Reinigungsmittel. Er kann in Reinigungsmaschinen oder bei herkömmlichen Reinigungsmethoden für eine schnelle und effektive Reinigung eingesetzt werden. Bona Cleaner entfernt den Schmutz besser als je zuvor, ohne die Oberflächenbehandlung anzugreifen oder Rückstände zu hinterlassen. Die sorgsam ausgewogene Alkalität macht aus ihm ein effektives Entfettungsmittel.

- Spezieller Reiniger für versiegelte Parkett-, Holz- und Korkfußböden, Designböden, LVT, PVC- und Laminatböden, Fliesen
- Schwach schäumende Formulierung
- Hinterlässt keinen trüben Film
- Zur täglichen Reinigung des Bodens geeignet



Bona Cleaner

FLOOR CLEANER

Konzentrierter Reiniger für versiegelte Holzböden, Designböden, LVT

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Lösung von synthetischen Seifen
pH-Wert:	Konzentrat ca. 11
Verdünnung:	Normale Verschmutzung: 50 ml auf 5 Liter Wasser (1 %) Starke Verschmutzung: 100 ml auf 5 Liter Wasser (2%)
Auftragsgerät:	Bona Cleaning Pad, Baumwolltuch, Wischmopp
Giscode:	GU70
Sicherheit:	kennzeichnungspflichtig, siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
Lieferform:	3 x 5 Liter (44 Kartons pro Palette) 6 x 1 Liter (90 Kartons pro Palette)

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Entfernen Sie zuvor von der Bodenoberfläche losen Schmutz und Staub mit einem Staubsauger, einem Mopp

oder einer anderen, trockenen Reinigungsmethode.



Bona Cleaner

FLOOR CLEANER

Konzentrierter Reiniger für versiegelte Holzböden, Designböden, LVT

VERARBEITUNG

Verdünnen Sie das Konzentrat nach Empfehlung und reinigen Sie den Boden mit einem Mopp, oder einem Reinigungsautomaten, welcher mit einem weißen Pad ausgestattet ist. Beachten Sie, dass übermäßiger Wasserverbrauch den Boden schädigen kann. Halten Sie die zum Reinigen verwendete Wassermenge immer auf ein Minimum begrenzt, und seien Sie vorsichtig, wo der Boden offene Fugen hat. Ersetzen Sie das Reinigungswasser regelmäßig, um Streifenbildungen zu vermeiden.

REINIGUNGSAUTOMATEN

Empfehlungen für die Verwendung in Reinigungsautomaten. Bitte unbedingt Herstellerhinweise beachten, und nur geeignete Reinigungsautomaten verwenden:

1. Füllen Sie den Tank vor Gebrauch immer mit klarem Wasser.
2. Bewegen Sie die Maschine längs und niemals quer zur Verlegerichtung der Elemente

3. Der Wasserverlust aus der Maschine darf 1 Liter/100 m² nicht überschreiten. Testen Sie, indem Sie 10 Liter Wasser in den Tank geben und das restliche Wasser nach 100 m² (z. B. 5 x 20 m) überprüfen. 9 Liter sollten im Tank verblieben sein.
4. Wasser sollte sofort entfernt werden; achten Sie darauf, beim Drehen mit der Maschine keine Pfützen zu hinterlassen.
5. Bei der Verteilung von Wasser mit der Maschine muss das Wasser innerhalb von 3 Minuten entfernt werden.
6. Halten Sie die Sauglippen sauber und in einem guten Zustand. Ersetzen Sie diese jährlich, oder wenn die Maschine Pfützen, oder zu viel Wasser hinterlässt.
7. Verwenden Sie keine aggressiven Pads auf der Oberfläche. Aggressive Pads können auf der Oberfläche kratzen und verschleifen die Oberfläche. Je milder das Pad, desto geringer der Verschleiß.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282