



Bona Oil Soap

HOLZBODEN REINIGER

Öl-basierter Reiniger für geölte Holzböden



Ölbasierter Reiniger für die regelmäßige Pflege geölter Holzböden.

Bona Oil Soap ist ein Reinigungsmittel aus verseiftem Pflanzenöl, das speziell für die regelmäßige Reinigung und Pflege von geölten Holzböden entwickelt wurde. Bona Oil Soap reinigt und pflegt die Oberfläche und hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der für mehr Glanz aufpoliert werden kann.

- Speziell für geölte Holzböden entwickelt
- Reinigt und pflegt
- Natürliche Bestandteile



Bona Oil Soap

HOLZBODEN REINIGER

Öl-basierter Reiniger für geölte Holzböden

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Verseiftes Pflanzenöl
pH-Wert:	Ca. 9 - 10 (verdünnt)
Verdünnung:	0,2 Liter auf 10 Liter Wasser (2 %)
Giscode:	GU40
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
Lieferform:	3 x 5 Liter (44 Kartons pro Palette) 6 x 1 Liter (90 Kartons pro Palette)

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Entfernen Sie zuvor von der Bodenoberfläche losen Schmutz und Staub mit einem Staubsauger, einem Mopp oder einer anderen, trockenen Reinigungsmethode.

Gebinde gut aufschütteln und 0,2 Liter Bona Oil Soap 10 Liter klarem Wasser in einem Eimer hinzugeben.

VERARBEITUNG

Reinigen Sie die Fläche entlang der Holzmaserung mit einem gut ausgewrungenem Tuch, Wischmopp oder ähnlichem. Bei stark verschmutzten, imprägniert geölte Böden kann eine Einscheibenmaschine mit einem Nylonpad in der nassen Seifenlösung eingesetzt werden. Verwenden Sie ein rotes Pad für pigmentierte Böden und ein grünes Pad für Böden mit farblosem Öl (bei Hartwachsölen, oder anderen schichtbildenden Ölen nur ein rotes Pad verwenden). Nehmen Sie den angelösten Schmutz direkt mit einem Mopp auf.

Wenn die Oberfläche getrocknet ist, kann sie für mehr

Glanz trocken aufpoliert werden. Die besten Ergebnisse werden mit einer Poliermaschine (300 U/min) erzielt, die mit einem Bona WoolPad ausgestattet ist.

Holzböden sollten nie über einen längeren Zeitraum feucht oder gar nass sein, da sie Wasser aufnehmen und ihre Form verlieren oder sich verfärben können. Reinigen Sie immer so trocken wie möglich und überschwemmen Sie den Boden niemals mit Wasser oder der Reinigungslösung. Achten Sie besonders darauf, dass die Flüssigkeit nicht ungehindert in offene Fugen eindringen kann.



Bona Oil Soap

HOLZBODEN REINIGER

Öl-basierter Reiniger für geölte Holzböden

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282