

Touch of Grace

Grace Dark

Komplexität: **Moderat**

Bürsten: **Erforderlich**

Letzte Schicht:

Bona Traffic HD halbmatt

Oberfläche: **Halbmatt**

Perfekte Eleganz durch Bürsten und Lackieren.

Grace Dark auf gebürsteter Eiche.
Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte	
	
1x Bona Classic	2x Bona Decor Paint Dark Grey
	
1x Bona Traffic HD halbmatt	

Anleitung	Trockenzeit
1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit Bona Diamantschleifmittel der Körnung 120 schleifen.	
2. Apply Bona Classic mit einer Rolle oder einem geeigneten Werkzeug auftragen (etwa 8 – 10 m ² /Liter).	1 – 2 Stunden
3. Bona Decor Paint mit einer Bona Mikrofaserrolle 5 mm auftragen und trocknen lassen.	2 – 3 Stunden
4. Mit Bona Diamantschleifer Körnung 120 einen Zwischenschliff vornehmen, um aufgestellte Holzfasern zu entfernen. Saugen bzw. Schleifstaub entfernen.	
5. Für vollständige Farbdeckung bei Bedarf eine zweite Lackschicht auftragen und trocknen lassen.	2 – 3 Stunden
6. Zum Schutz der Oberfläche Bona Traffic HD halbmatt auftragen.	6 – 12 Stunden
7. Bei stark frequentierten Flächen kann eine zweite Lackschicht erforderlich sein.	

Weitere Informationen

- Bei geringeren Anforderungen an die Verschleißfestigkeit kann auch ein anderer, nicht gelbfärbender Lack wie Bona Novia oder Bona Traffic verwendet werden.
- Auf stark frequentierten Flächen wird empfohlen, zum Schluss zwei Schichten Bona Traffic HD aufzutragen.

Besonderheiten

Bürsten ist erforderlich, um den Charakter der Holzstruktur zu erhalten.

Dieser Leitfaden beschreibt die allgemeine Behandlung von Holzfußböden und ist kein Ersatz für Technische Merkblätter, die Änderungen unterliegen und vor der Anwendung der Produkte beachtet werden müssen. Die angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % und müssen an die jeweiligen Umfeldbedingungen angepasst werden.

Bona[®]