

Malibu Dreams

# Malibu Clay

Komplexität: **Leicht** | Letzte Schicht: **Bona Hard Wax Oil matt**  
 Bürsten: **Optional** | Oberfläche: **Matt**

Ein rustikaler Look, hervorgehoben und geschützt durch Hartwachsöl.

Malibu Clay auf gebürsteter Eiche.  
 Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte
 <p>1x Bona Craft Oil Clay</p>
 <p>1x Bona Hard Wax Oil matt</p>

Anleitung	Trockenzeit
1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit Bona Diamantschleifmittel der Körnung 120 schleifen. Sorgfältig staubsaugen.	
2. Die Oberfläche durch Aufbringen einer dünnen Schicht Wasser wässern. Hierzu kann ein Schwamm oder eine kurzhaarige Rolle verwendet werden. Nicht zuviel Wasser verwenden, aber sicherstellen, dass die gesamte Holzoberfläche benetzt wird.	12 Stunden
3. Das Öl sorgfältig umrühren und mit einer Edelstahlspachtel, einem Gummiwischer oder einem roten Pad auf den Boden auftragen (etwa 20 – 30 m <sup>2</sup> /Liter).	15 – 30 Minuten
4. Nach 15 – 30 Minuten die Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine und einem roten Pad polieren.	15 – 30 Minuten
5. Eine weitere Schicht Öl auftragen.	
6. Nach weiteren 15 – 30 Minuten überschüssiges Öl mit Bona Waffeltüchern entfernen. Trocknen lassen.	12 Stunden
7. Die Fläche saugen und eine Schicht Bona Hard Wax Oil matt mit einer Bona Mohairrolle 5 mm auftragen (20 – 24 m <sup>2</sup> /Liter). Trocknen lassen.	12 – 24 Stunden

## Weitere Informationen

- Um eine hohe, gleichmäßige Farbintensität zu gewährleisten, wird empfohlen, den Holzboden vor dem Auftragen des Öls immer zu wässern.

Dieser Leitfaden beschreibt die allgemeine Behandlung von Holzfußböden und ist kein Ersatz für Technische Merkblätter, die Änderungen unterliegen und vor der Anwendung der Produkte beachtet werden müssen. Die angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % und müssen an die jeweiligen Umfeldbedingungen angepasst werden.

**Bona**<sup>®</sup>