

New Modern

Modern Liquorice

Komplexität: **Leicht**Bürsten: **Erforderlich**

Letzte Schicht:

Bona Traffic HD halbmattOberfläche: **Halbmatt**

Gebürsteter und schwarz lackierter Holzboden bringt die natürliche Maserung des Holzes perfekt zur Geltung.

Modern Liquorice auf gebürsteter Eiche.
Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte
 <p>1x Bona Decor Paint Black</p>
 <p>2x Bona Traffic HD halbmatt</p>

Weitere Informationen

- Bei geringeren Anforderungen an die Verschleißfestigkeit kann auch ein anderer, nicht vergilbender Lack wie Bona Novia oder Bona Traffic verwendet werden.

Anleitung	Trockenzeit
1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit Bona Diamantschleifmittel der Körnung 120 schleifen.	
2. Eine dünne Schicht Bona Decor Paint (etwa 12 – 15 m ² /Liter) mit einer Bona Mikrofaserrolle 5 mm auftragen und trocknen lassen.	2 – 3 Stunden
3. Eine Schicht Bona Traffic HD halbmatt (etwa 8 – 10 m ² /Liter) mit einer Bona Wasserlackrolle 11 mm auftragen und trocknen lassen.	2 – 3 Stunden
4. Mit Bona Diamantschleifer Körnung 120 einen Zwischenschliff vornehmen, um aufgestellte Holzfasern zu entfernen. Saugen bzw. Schleifstaub entfernen.	
5. Eine weitere Schicht Bona Traffic HD halbmatt auftragen.	6 – 12 Stunden

Besonderheiten

Um den Holzcharakter zu erhalten, ist Bürsten erforderlich.