

New Modern

Modern Soul

Komplexität: **Leicht** | Letzte Schicht: **Bona Traffic matt**
 Bürsten: **Optional** | Oberfläche: **Matt**

Ein warmer, ausdrucksstarker Look für Ihren Holzboden – versiegelt mit einer Schutzschicht.

Modern Soul auf gebürsteter Eiche.
 Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte
 <p>1x Bona Intense</p>
 <p>2x Bona Traffic matt</p>

Anleitung	Trockenzeit
1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit Bona Diamantschleifmittel der Körnung 120 schleifen.	
2. Bona Intense mit einer Wasserlackrolle auftragen (etwa 8 – 10 m ² /Liter).	1 – 2 Stunden
3. Bona Traffic Matt mit einer Bona Wasserlackrolle 11 mm auftragen und trocknen lassen (etwa 8 – 10 m ² /Liter).	2 – 3 Stunden
4. Mit Bona Diamantschleifmittel Körnung 120 einen Zwischenschliff vornehmen, um aufgestellte Holzfasern zu entfernen. Saugen bzw. Schleifstaub entfernen.	
5. Eine zweite Schicht Bona Traffic matt auftragen.	12 – 24 Stunden
6. Auf stark frequentierten Flächen wird empfohlen, eine zweite Lackschicht aufzutragen.	

Weitere Informationen

- Bei geringen Anforderungen an die Strapazierfähigkeit können auch andere Lacke wie Bona Novia oder Bona Mega verwendet werden.

Dieser Leitfaden beschreibt die allgemeine Behandlung von Holzfußböden und ist kein Ersatz für Technische Merkblätter, die Änderungen unterliegen und vor der Anwendung der Produkte beachtet werden müssen. Die angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % und müssen an die jeweiligen Umfeldbedingungen angepasst werden.

Bona[®]