

Nordic Shimmer


Nordic Frost

Komplexität: **Leicht** | Letzte Schicht: **Bona Craft Oil 2K Frost**
 Bürsten: **Optional** | Oberfläche: **Natürlich matt**

Die feinen weißen Pigmente im Öl unterstreichen die Schönheit Ihres natürlichen Holzbodens.



Nordic Frost auf gebürsteter Eiche.
 Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte
 <p>Bona Craft Oil 2K Frost</p>

Anleitung	Trockenzeit
1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit Bona Diamantschleifmittel der Körnung 120 schleifen. Sorgfältig staubsaugen.	
2. Die Oberfläche durch Aufbringen einer dünnen Schicht Wasser wässern. Hierzu kann ein Schwamm oder eine kurzhaarige Rolle verwendet werden. Nicht zuviel Wasser verwenden, aber sicherstellen, dass die gesamte Holzoberfläche benetzt wird.	12 Stunden
3. Das Öl mit dem Härter mischen und mit einer Edelstahlspachtel, einem Gummiwischer oder einem roten Pad auf den Boden auftragen (etwa 20 – 30 m ² /Liter).	
4. Nach 15 – 30 Minuten die Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine und einem roten Pad polieren.	15 – 30 Minuten
5. Eine weitere Schicht Öl auftragen.	
6. Nach weiteren 15 – 30 Minuten überschüssiges Öl mit Bona Waffeltüchern entfernen.	15 – 30 Minuten
7. Für ein perfektes, makelloses Ergebnis zum Schluss mit Bona Wool Pad polieren.	8 – 12 Stunden

Weitere Informationen

- Um eine hohe, gleichmäßige Farbintensität zu gewährleisten, wird empfohlen, den Holzboden vor dem Auftragen des Öls immer zu wässern.
- Auf stark frequentierten Flächen wird empfohlen, zum Schluss zwei Schichten Bona Traffic HD aufzutragen.

Besonderheiten

Es wird empfohlen, zum Schluss zweimal Bona Traffic HD aufzutragen, um den Boden pflegeleichter und strapazierfähiger zu machen.