



Pflegeanweisung

Diese Pflegeanweisung ist gültig für Sicht-Spachtelmassen Fußböden, welches bauseitig mit Bona Cement Style HD versiegelt wurden.

Allgemeine Hinweise

Versiegelte Sicht-Spachtelmassen sind durch die Materialeigenschaften und deren handwerkliche Verarbeitung Unikate, und zeichnen sich durch einen gewünschten Industrie-Look aus. Die Oberflächenbehandlung mit Bona Cement Style HD erhält die Schönheit des Bodens und schützt gegen Verschmutzungen. Jede Art der Oberflächenbehandlung unterliegt aber einem natürlichen Verschleiß. Daher ist eine regelmäßige Reinigung, eine Nachversiegelung im Laufe der Zeit unerlässlich, sowie werterhaltende Maßnahmen sehr zu empfehlen.

Für das Wohlempfinden der Bewohner sollten die raumklimatischen Bedingungen bei ca. 20°C und 50-60% rel. Luftfeuchtigkeit liegen. Sorgen Sie insbesondere während der Heizperiode ggf. für eine zusätzliche Raumluftbefeuchtung.

Versiegelungen schützen die Oberfläche der Sicht-Spachtelmasse vor Verschleiß und bewirken vor allem die leichte Reinigung. Die Versiegelung schützt den Boden durch eine Filmschicht, so dass Schmutzstoffe auch leichter zu entfernen sind. Diese Schicht unterliegt aber im Laufe der Zeit, je nach Beanspruchung, einem mehr oder minder starkem Verschleiß. Schmutz und Staubkörnchen unter den Schuhsohlen verkratzen die Versiegelung. Durch eine regelmäßige Reinigung kann dieser Verschleiß jedoch verringert werden.

Schonzeit

Der mit Bona Cement Style HD versiegelte Boden ist ca. 24 Stunden nach dem Auftragen der letzten Lackschicht begehrbar. Die Oberfläche ist nach einer Trockenzeit von 5 Tagen voll nutzbar – die Reinigung, sowie das Auslegen von Teppichen o. ä. kann nach einer Trockenzeit von ca. 5 Tagen erfolgen.

Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Fußboden verschmutzt ist. Dabei wird Grobschmutz mit Mopp, Harbesen oder Staubsauger trocken entfernt. Hierfür kann auch das staubanziehende Bona Mikrofaserpad verwendet werden. Diese Verschmutzungen wirken wie Schleifpapier und sind umgehend zu entfernen. Feinen Schmutz oder Staub durch nebelfeuchtes Wischen entfernen.

Für eine einfache und schnelle Reinigung von leichten Trittspuren und anhaftendem Schmutz Bona Cleaner im Wischwasser verwenden. Fügen Sie dem Wischwasser Bona Cleaner (100ml auf 10l Wischwasser) hinzu und wischen den Boden auf herkömmliche Weise mit einem gut ausgewrungenem Lappen. Bei Flecken Bona Cleaner höher konzentriert einsetzen (200ml auf 10l Wischwasser). Bona Cleaner kann auch in

geeigneten Reinigungsautomaten verwendet werden. Nur **nebelfeucht** wischen. Auf keinen Fall Stahlwolle verwenden, da dies die Versiegelung beschädigt. Auch handelsübliche Mikrofaserunterlagen können die Lackoberfläche schädigen. Hier bitte nur für versiegelte Fußböden geeignete Mikrofaserunterlagen verwenden.

Zur Entfernung von intensiven Verunreinigungen sollte Bona Deep Clean Solution in Verbindung mit der Scheuersaugmaschine Bona PowerScrubber verwendet werden. Bitte hierzu separate Anleitung beachten.

Unterhaltungspflege u. Vollpflege

Entfällt!

Grundreinigung

Entfällt!

Wichtiger Hinweis

Da keine Pflegemittel verwendet werden ist zur Erhaltung der Oberflächenbehandlung daher je nach Beanspruchung alle 3 - 6 Jahre ein Nachversiegeln mit dem Bona Recoat Verfahren erforderlich. Hierbei wird nach einer Reinigung mit dem Bona PowerScrubber die Fläche mit der Bona FlexiSand und den Bona Diamond Schleifmitteln angeschliffen. Nach einem gründlichen Saugen und Reinigen der Fläche wird dann Bona Cement Style HD nochmals gleichmäßig aufgetragen. Diese Arbeiten können durch die Fachfirma, welche die ursprüngliche Versiegelung aufbrachte, durchgeführt werden. Ein unzureichendes Anschleifen, oder Rückstände von Ölen oder Wachsen würden eine einwandfreie Haftung der Versiegelung verhindern.

Raumklima

Das Wohlbefinden der Nutzer erfordert die Beachtung eines gesunden Raumklimas (ca. 20°C und ca. 50-60% rel. Luftfeuchtigkeit).

Hinweise zur Werterhaltung

Die Schutzwirkung der Oberflächenbehandlung kann bei stark beanspruchten Flächen nur durch rechtzeitiges Anschleifen und Neuversiegeln erhalten werden. Die Füße beweglicher Möbel sind mit geeigneten Unterlagen (z. B. Filzgleiter) zu versehen. Bei der Verwendung von beweglichen Möbeln mit Laufrollen, sollten diese mit weichen und weichmacherfreien Rollen ausgerüstet sein, um Verkratzen der Versiegelung und der Spachtelmasse weitestgehend zu vermeiden. Bei Verwendung von rutschhemmenden Unterlagen darauf achten, dass diese keine Weichmacher enthalten. Es kann sonst zu Markierungen kommen. Rutschunterlagen auf Latexbasis verwenden. Diese sind weichmacherfrei. Schmutzfänger bzw.



Pflegeanweisung

Diese Pflegeanweisung ist gültig für Sicht-Spachtelmassen Fußböden, welches bauseitig mit Bona Cement Style HD versiegelt wurden.

Sauberlaufzonen im Türeingangsbereich verhindern das Eindringen von Schmutz und sind deshalb zu empfehlen.

- Keine Klebebänder auf die Oberfläche kleben!
- Stehende Feuchte vermeiden!

Vorsichtsmaßnahmen

Reinigungs- und Pflegemittel von Kindern fernhalten, da diese gesundheitsschädigend wirken können. Bitte hierzu die Hinweise auf den jeweiligen Produktbeschreibungen u. Sicherheitsdatenblättern beachten.

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf den Technischen Merkblättern.

WICHTIG!

Weichmacher, die in Materialien wie Teppichunterlagen, Möbelbeinen, Klebebändern enthalten sind, können zu Aufweichungen und Verfärbungen führen. Der Kontakt mit Haarfärbemitteln oder Gummireifen von Autos, Fahrrädern und Kinderwagen kann zu einer dauerhaften, irreversiblen Verfärbung der Oberfläche führen. Verwenden Sie einen Schutz oder vermeiden Sie es ganz.

Owohl Bona Cement Style HD eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, einschließlich aggressiver Reinigungs- und Desinfektionsmittel aufweist, kann das unbeaufsichtigte Verschütten von Wein, Kaffee, Tee und ähnlichen Getränken einen hartnäckigen, kosmetischen Fleck auf der Oberfläche verursachen. Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten immer sofort.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit. (Stand 03.2023)

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282

Bona Vertriebsgesellschaft mbH
Deutschland
Jahnstraße 12
65549 Limburg
Telefon
+49 6431 4008-0
Telefax
+49 6431 4008-99100
E-Mail
empfang@bona.com
Internet
www.bona.com