



# LIXAGEM **SEM PÓ** AINDA MAIS **SIMPLIFICADA**

**BONA DCS 50** – LIGEIRO, EFICAZ E VERSÁTIL



## Bona DCS 50

A lixagem **sem pó** ainda mais **simplificada**

O sistema inovador e altamente eficaz de recolha do pó auxiliar da Bona é agora ainda muito mais simples de utilizar. Com o Bona DCS 50 dispõe de uma versão ligeira e manejável com praticamente a mesma eficácia que o seu irmão mais velho, o aspirador Bona DCS 70.

A gama Bona DCS pode ser utilizada com todas as máquinas de lixar da Bona. O aspirador Bona DCS 50 é um aparelho ligeiro, eficaz e versátil que pode ser transportado pelas escadas e ser utilizado para aspirar tanto em superfícies secas como húmidas durante a lixagem.



✓ ASA ERGONÓMICA



✓ TRANSPORTE SIMPLES



✓ BOQUILHA DE ALTA QUALIDADE



✓ MANGUEIRA COM COMPRIMENTO EXTRA

### APLICAÇÃO

O Bona DCS 50 pode ser utilizado para a lixagem sem pó de todo o tipo de pavimentos de madeira e parquet. Também é único pela possibilidade de aspirar material húmido. Graças a este uso multifuncional, também é adequado para a lixagem de pavimentos resilientes.

### VANTAGENS PRINCIPAIS

- Ligeiro e manejável
- Contenção do pó de 99,9 % (classe M)
- Aspiração em seco e em húmido
- Tubo flexível para eliminar líquidos comodamente
- Interruptor eléctrico com função de início automático

### DADOS TÉCNICOS

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Peso:</b>                         | 19 kg                                     |
| <b>Dimensões:</b>                    | 640 x 370 x 1045 mm                       |
| <b>Capacidade de recolha (saco):</b> | Aprox. 50 litros                          |
| <b>Saco para o pó:</b>               | Saco de filtro de velo ref. AS3628893540  |
| <b>Saco PE:</b>                      | Saco PE 1 unid. 5 sacos ref. AS3628893530 |
| <b>Motor:</b>                        | 1380W, 230V, 50/60Hz 6A                   |
| <b>Nível de pressão sonora:</b>      | dB (A) 69                                 |
| <b>Filtro:</b>                       | PES                                       |
| <b>Tipo de pó:</b>                   | Classe M (EN 60 335-2-69)                 |
| <b>Abertura do tubo:</b>             | 35 mm de diâmetro                         |
| <b>Comprimento do tubo flexível:</b> | 5 m                                       |