

**BONA**  
DECKING OIL



Desenhe a **su** própria **história** de madeira

**BONA OIL SYSTEM** – PAVIMENTOS DE MADEIRA COM CARÁTER ÚNICO



## Soluções naturais para uns pavimentos saudáveis

Os óleos da gama completa da Bona são renováveis, são elaborados com matérias-primas vegetais e têm uns níveis de COV excepcionalmente baixos. Além disso, não contêm agentes prejudiciais como o cobalto ou as cetoximas. O seu alto conteúdo em óleo garante um grau elevado de saturação com um número inferior de aplicações, o que permite conseguir uns pavimentos saudáveis e uma proteção de longa duração.

✓ Soluções naturais ✓ Seguras para as crianças ✓ Sem cobalto

## Bona Decking Oil

### Proteção de longa duração para decks

Bona Decking Oil proporciona ao seu deck uma proteção de longa duração contra os desafios da chuva, as geadas e o sol abrasador. A sua fórmula única realça o veio natural da madeira, ao mesmo tempo que reduz o risco potencial de gretamento e empenamento da madeira e protege contra a entrada de humidade. Bona Decking Oil contém também proteção UV contra o branqueamento. Com a sua aplicação simples e a sua secagem rápida, é o companheiro perfeito para a proteção dos decks instalados à intempérie.

### VERSÕES DE COR



Neutral



Mahogany



Teak



Grey



White

### APLICAÇÃO

Bona Decking Oil é adequado para decks e outras superfícies de madeira que estejam à intempérie.

### VANTAGENS PRINCIPAIS

- Proteção de longa duração contra as inclemências meteorológicas
- Proteção UV
- Reduz o gretamento e o empenamento da madeira
- Aplicação simples e secagem rápida
- Baixo conteúdo em COV e pouco cheiro

### DADOS TÉCNICOS

**Base do produto:** Óleo vegetal modificado.  
**VOC:** ~ 6 %.  
**Dissolução:** Não diluir

### DADOS TÉCNICOS (CONTINUAÇÃO)

**Tempo de secagem:** Entre aplicações: 30-60 minutos\*.  
Uso ligeiro: 24 horas\*.

\*em condições normais de interior: 20 °C/60 % de H.R. se durante o tempo de secagem as temperatura são baixas e a humidade elevada, cabe esperar um maior tempo de secagem.

**Ferramentas de aplicação:** Trincha ou outro aplicador adequado. Também pad castanho e máquina buffer

**Rendimento total:** Aprox. 20 m<sup>2</sup>/L dependendo do tipo de madeira e da aplicação

**Risco de ignição:** Não inflamável. Risco de autoignição: Consulte a ficha de segurança para obter mais informação.

**Limpeza:** Limpe com aguarrás as ferramentas que usar. O material seco pode ser eliminado com aguarrás.

**Validade:** 2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.

**Armazenagem/ transporte:** A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante a armazenagem e o transporte.

**Eliminação de resíduos:** Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.

**Tamanhos:** 2 x 2,5 L.  
1 x 10 L (só Neutral).