

ULTRA-
MATT
YTA



RAW EXPERIENCE, TRUE PROTECTION

Bona Traffic HD Raw – Skapar ultramatta golv med utmärkta egenskaper



Bona Traffic HD Raw

Raw experience, True protection

Bona Traffic HD Raw adderar en unik, äkta träkänsla till en värld av lackerade golv. Bona Traffic HD Raw erbjuder en ultramatt golvyta med mycket bra skydd och skapar en mjuk och haptisk känsla av obehandlat trä när du går på golvet.

Med den behagliga känslan när du går på golvet tillsammans med halksäkerheten gör Bona Traffic HD Raw perfekt för hem med både barn och husdjur. Bona Traffic HD Raw - the raw experience of wood, protected.

APPLICERING

Bona Traffic HD Raw erbjuder ett mycket bra skydd för trägolv, samtidigt som den bibehåller känslan och utseendet hos obehandlat trä. En premiumprodukt för premiumgolv. Appliceras i två lager på någon av Bonas grundlackar eller Bona Craft 2K Oil.

VIKTIGA EGENSKAPER

- Ultramatt golv ur alla vinklar
- Utmärkt slitstyrka
- Mjuk haptisk känsla
- Hög motståndskraft mot kemikalier, repor och klackmärken
- Väldigt bra appliceringsegenskaper
- Svag doft
- Hög halksäkerhet
- EC1 Plus kompatibel

TEKNISKA DATA

Lacktyp:	2-komponents vattenburen topplack av polyuretan.
Torrhalt:	Cirka ~32%.
Glans vid 60° & 85°:	Cirka 4% = Ultra Matt.
Blandningsförhållande:	1 del Traffic HD Härdare till 1 liter Traffic HD Raw (≈8 vol%).
Brukstid:	max 3 timmar vid 20°C (kortare vid högre temperatur).
Torktid:	Fullhärdat: 7 dagar* Lätt belastning: 24 timmar* *vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.H.
Spädning:	Vid behov, späd med 4% Bona Retarder för längre öppentid.
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten.
Lagringstid:	1 år från tillverkningsdatum i öppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får inte understiga +5°C eller överstiga +25°C under lagring och transport.
Förpackning:	3 x 4.95 liter inklusive härdare.