

BONA
DECKING OIL



Crează-ți **propria poveste** pe lemn

BONA OIL SYSTEM – PARDOSELI DIN LEMN CU PERSONALITATE UNICĂ



Soluții naturale pentru podele sănătoase

Întreaga gamă de uleiuri Bona este regenerabilă, uleiurile fiind produse din materiale vegetale cu emisii reduse de VOC și nu conțin substanțe periculoase precum cobalt și ketoxime. Conținutul ridicat de ulei asigură o saturare optimă a podelei prin mai puține aplicări și se obține o podea sănătoasă și protejată pentru mult timp.

- ✓ Soluții naturale
- ✓ Sigur pentru copii
- ✓ Fără Cobalt

Bona Decking Oil

Protecție durabilă pentru terase deck

Bona Decking Oil oferă protecție de lungă durată pardoselilor exterioare deck, împotriva provocărilor naturii precum ploaie, zăpadă înghețată și soare arzător. Formula sa unică îmbunătățește fibra naturală a lemnului, reducând în același timp riscul de crăpare a lemnului, deformare și protejarea împotriva pătrunderii umezelii. Bona Decking Oil conține, de asemenea, protecție UV împotriva decolorării. Cu o aplicare ușoară și un timp de uscare rapidă, este partenerul perfect pentru protecția teraselor din aer liber.

VARIANTE DE CULORI



Neutru



Mahon



Teak



Gri

APLICARE

Bona Decking Oil este adecvat pentru decking și orice alt element exterior din lemn

BNEFICIILE CHEIE

- Protecție durabilă pentru toate anotimpurile
- Protecție UV
- Reduce crăparea și curbarea lemnului
- Aplicare ușoară și uscare rapidă
- VOC reduse și miros foarte redus

DATE TEHNICE

Bază produs: Ulei vegetal modificat
VOC: ~ 6%
Diluare: Nu se diluează

DATE TEHNICE (CONTINUARE)

Timp de uscare: Între aplicări: 30-60 minutes*
Trafic ușor: 24 hours*
*În condiții normale, 20°C/60% R.H. asigurați o bună ventilare

Unelte aplicare: Pensulă, rolă sau altă unealtă adecvată

Consum total: Aprox. 20 m²/litru în funcție de tipul de lemn și metoda de aplicare

Risc de incendiu: Neinflamabil. Risc de auto-aprindere, vezi fișa de siguranță pentru detalii

Curățare: Curățați uneltele cu alcool tehnic. Materialul uscat se îndepărtează cu alcool tehnic

Valabilitate: 2 ani, de la data producției în recipient original sigilat

Depozitare/transport: Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării și al transportului

Deșeuri: Reziduurile și recipientele goale se vor gestiona în conformitate cu reglementările locale.

Ambalaj: 2 x 2.5 L
1 x 10 L (doar Neutru)