

Bona Classic

Fisa tehnica de lucru



Finisaje

Bona Classic este un grund pe baza de apa ce confează o colorare deschisă lemnului și produce o suprafață solidă. Este flexibil și reduce astfel riscul formării efectului de "lipire marginală". Proprietățile sale "îarta" micile erori de aplicare. Se pretează, practic pe toate esențele de lemn. Nu îngalbenesc.

- Colorare deschisă
- Proprietăți elastice
- Continut ridicat de corp solid – crează o suprafață solidă
- Nu îngalbenesc
- Certificat Greenguard pentru emisii reduse în spații închise



Date tehnice

Tip de finisaj:	Pe baza de apa, monocomponent, dispersie acrilică
Corp solid:	Aprox. 35%
VOC:	Max. 30g/litru
Dilutie:	Dacă este necesar, adăugati Bona Retarder (4%) pentru prelungirea timpului de uscare în sezonul cald.
Timp de uscare:	1-2 ore @20°C / 60% umiditate relativă a aerului.
Unelte de aplicare:	Rola Bona
Rata de consum:	8 – 10 m ² / litru (120 – 100 g/m ²) per strat
Siguranta:	Neclasificat
Curătare unelte:	Stergeti uneltele de materialul rezidual și apoi spălați cu apă curată. Materialul uscat se indepartează cu acetona.
Valabilitate:	1 an de la data fabricației, în recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării sau transportului.
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementărilor locale.
Ambalare:	10 x 1L (50 baxuri per palet) 3 x 5L (44 baxuri per palet)
Certificări:	Greenguard DIBT; produs de constructii sigur EN 13501-1; reacție la foc

Pregătire

Asigurați-vă că suprafața este aclimatizată mediului. Suprafața care urmează să fie tratată, trebuie să fie slevuită până la lemnul curat, uscată și necontaminată cu praf, ulei, ceară sau alți agenți de contaminare. Este recomandat că slevuirea finală să fie executată cu o placă Bona Quattro sau Multidisc.

Inainte de utilizare așteptați ca Grundul să ajungă la aceeași temperatură ambientală. Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 30-60% umiditate relativă aer. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minima de utilizare este 13°C.**

Bona®

Bona Classic

Fisa tehnica de lucru



Finisaje

Scheme de aplicare

Peste lemnul crud:

- 1 x Grund Bona Classic
- 1 x lac Bona
- Slefuire intermediara gr. 150
- 1 x lac Bona

Nota: Nu este recomandata aplicarea a mai mult de 2 straturi de finisaj (grund /lac) intr-o singura zi, datorita riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeala.

Aplicare

1. Folositi o Rola Bona si aplicati grundul in mod uniform, evitand acumularile de produs. Aveti grija sa asigurati o saturare unifroma a lemnului pentru a evita diferente de culoare. Intotdeauna mentineti "marginile ude" pentru evitarea urmelor de suprapunere.
2. Lasati sa se usuce si apoi aplicati 2-3 straturi de lac pe baza de apa Bona, in functie de necesitatea de protejare la uzura.

Nota: Datorita elasticitatii, Bona Classic nu se recomanda sa fie slefuit. Aplicati un strat de lac si apoi faceti slefuirea intermediara pentru taierea fibrei.

Intretinere

Bona Classic nu se va folosi niciodata ca strat final de tratare a parchetului.

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt pregatite pe cea mai buna experienta curenta a noastră și nu poate genera reclamatii. Utilizatorul este responsabil să stabilească dacă produsul și recomandările noastre se potrivesc scopului sau, tipului de lemn și a situației existente. Bona garantează doar produsul livrat. Aplicarea profesională și succesul finisarii nu este sub controlul nostru. Dacă aveți dubii, efectuați un test. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă informațiile din fisa, eticheta produsului și fisa de siguranță, înainte de folosirea produsului.

Bona®