

Bona Craft Oil

Fisa tehnica de lucru

Bona Craft Oil este amestec deosebit de uleiuri vegetale, modificate ce asigura o impregnare superioara si o mai mare durabilitate pardoselilor din lemn. Are miros redus, se aplica cu mare usurinta iar efectul de ingalbenire a lemnului este foarte redus. Formula sa este adaptata cerintelor de mediu, contine foarte putin solvent (<4%) si inseamna ca saturarea parchetului se realizeaza prin mai putine aplicari. Se preteaza pentru pardoseli de lemn din spatii publice dar si rezidentiale, cat si pe mobilier si alte lucrari din lemn.

- Grad foarte ridicat de saturare
- Uscare rapida si aplicare usoara
- Continut redus de solvent si miros redus
- Se poate aplica pe jucarii si blaturi de lemn; corespunde normei EN 71-3

Date tehnice

Tip de finisaj:	Uleiuri vegetale modificate
Culori:	Pure, Negru, Alb, Gri, Rosiatic – chihlimbar, Maro
Corp solid:	Aprox. 96 – 98%, depinzand de culoare
VOC:	<4%
Dilutie:	Nu se dilueaza
Timp de uscare:	- Intre aplicari: 15-30 minute* - Trafic pietonal: 24 ore*
	<i>* conditii normale 20°C/60% umiditate relativa aer. Asigurati o buna ventilare.</i>
Unelte de aplicare:	Aplicator de cauciuc rezistent la ulei, Bona pad de lana sau spaclu de otel inoxidabil
Consum total:	Aprox. 20m ² /L (saturare completa) depinzand de tipul de lemn
Siguranta:	Neclasificat
Risc de foc:	Neinflamabil. Risc de autoaprindeare carpe reziduale, vezi Fisa de Siguranta pentru detalii.
Curatare unelte:	Cu alcool tehnic. Materialul uscat se indeparteaza cu alcool tehnic.
Valabilitate:	3 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului.
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale.
Ambalare:	2,5L si 5L

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt pregatite pe cea mai buna experienta curenta a noastra si nu poate genera reclamatii. Utilizatorul este responsabil sa stabileasca daca produsul si recomandarile noastre se potrivesc scopului sau, tipului de lemn si a situatiei existente. Bona garanteaza doar produsul livrat. Aplicarea profesionala si succesul finisarii nu este sub controlul nostru. Daca aveti dubii, efectuati un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga informatiile din fisa, eticheta produsului si fisa de siguranta, inainte de folosirea produsului.

Finisaje



Bona[®]