

# Bona R200

## Fisa Tehnica de Utilizare

### Descriere Produs

Bona R200 este o solutie lichida pe baza de poliuretan, monocomponenta, destinata umplerii golurilor de sub lamele de parchet deja instalate sau pentru lipirea lamelor de parchet care suna a gol. Atunci cand se foloseste pentru fixarea lamelor de parchet deja instalate, Bona R200 expandeaza sub forma de spuma ce permite fixarea lamelei de parchet pe sapa. Bona R200 este usor de manevrat si de aplicat.

### Caracteristici

- 1C-Poliuretanic
- Usor de utilizat
- NU contine solventi sau apa
- Excelenta aderența pe marea majoritate a straturilor suport
- Usoara expandare

### Date Tehnice

Baza:	Polyisocyanate Prepolimer
Culoare:	Maro deschis
Viscozitate:	Subtire, fluid
Densitate:	1.17 g/cm <sup>3</sup>
GISCODE:	RU1
Agent de curatare:	Bona S100, acetona, ethanol, Materialul intarit se indeparteaza doar mecanic.
Aplicare incarcatura:	Cca. 4 ore.
Rezistenta finala:	Dupa 24 ore.
Depozitare / Transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa nu depaseasca +25°C in timpul depozitarii si al transportului. Depozitati intr-un spatiu racoros, uscat si bine ventilat.
Valabilitate:	12 luni.
Ambalaj:	0,530 kg recipient din plastic

Informatii suplimentare si detaliate sunt disponibile in Fisa de Siguranta.

### Pregatire strat suport

N/V

### Strat suport acceptat

N/V

### Utilizare

Identificati zonele cu lipire deficitara prin ciocanirea suprafetei. Marcati zonele ce necesita reparare, folosind banda de protectie cu lipire usoara. Aceasta va ajuta sa evitati contactul si potentiala patare cu material a finisajului de pe parchet.

Pentru injectarea solutiei Bona Spot Repair, efectuati o gaura de 4mm diametru in lamela de parchet. Injectati lichidul de reparare prin gaura frezata; seringă trebuie sa fie in pozitie verticala si aplicati o presiune constanta. Recomandam sa atasati o banda de protectie peste gaura si sa introduceti seringă in gaura prin banda de protectie. Repetati procedura pentru fiecare gaura in parte. Materialul scurs in afara gaurii de umplere trebuie sters imediat. In situatia in care trebuiesc efectuate gauri cu diametru mai mic sau trebuie injectat dupa plinta, folositi acul furnizat. Peste zona unde s-a injectat solutia trebuiesc plasate greutatea deoarece solutia de reparare expandeaza sub forma de spuma in timpul procesului de maturizare (in caz contrar lamela poate sa fie ridicata de spuma).

Nota: Banda de protectie trebuie pastrata pe respectiva zona timp de 24 de ore. Gaurile se pot astupa folosind ceara de reparare, dopuri de lemn sau alt material adecvat.

Nota: Bona R200 este conceput pentru remedierea defectiunilor locale si nu se poate considera ca solutie de reparare pentru o pardoseala desprinsa pe o suprafata foarte mare. Punctele cu aderența deficitara pot fi cauzate de mai multi factori.

Instalare





## Consum

N/V

### Pericole:

H315: Cauzeaza iritarea pielii.

H371: Poate cauza deteriorari organismelor.

H351: Suspect de a cauza cancer.

H317: Poate cauza reactie alergica a pielii.

H319: Poate cauza greave iritatii ochiului.

H332: Daunator in caz de inhalare.

H334: Poate cauza alergie sau simptome astmatice, dificultate de respirare in caz de inhalare.

H373: Poate cauza deteriorari ale organelor asupra carora este expus constant.

EUH204: Contine isocianat. Poate cauza reactie alergica. reaction.

### Prevenire pericole:

P260: Nu inspirati aerul direct dinspre produs.

P280: Wear.

P304+340: Daca se inhaleaza: Scoateti victima la aer curat si asezati-o intr-o pozitie confortabila pentru a respira usor.

P304+341: Daca se inhaleaza:daca respiratie devina difcila, scoateti victima la aer curat si asezati-o intr-o pozitie confortabila pentru a respira usor.

P305+351+338: Contact cu ochii: Clatiti cu grija cateva minute folosind apa. Daca purtati lentile de contact acestea trebuiesc scoase. Continuatii sa clatiti.

P308+313: Daca sunteti ingrijorat: Solicitati control medical.

Bona isi asuma responsabilitatea doar pentru produsul livrat; nici o alta responsabilitate nu poate fi asumata pentru produsul instalat. Daca aveti neclaritati, efectuati un test. Cititi si celelalte fise tehnice ale produselor Bona.