

Bona Belt

Fiche technique

Bona Belt est une ponceuse à bande conçue pour les gros travaux. Simple et précise d'utilisation, elle est particulièrement robuste. Sa conception très étudiée en fait une machine particulièrement maniable et polyvalente tant au niveau de sa motorisation que du dispositif de ponçage.

Grâce à sa puissance, sa largeur de ponçage et sa maniabilité, **Bona Belt** est particulièrement recommandée pour les travaux suivants :

- ⇒ Travaux de ponçage intensifs sur de grandes surfaces en neuf ou en rénovation.
- ⇒ Travaux de rénovation en logement individuel, y compris en étage

Données techniques

Moteur :	Moteur monophasé 2.300 W
Poids :	74 kgs
Largeur de ponçage :	200 mm (bandes abrasives 200 x 750 mm)
Vitesse du moteur :	2.700 trs/min
Vitesse du tambour :	1.700 trs/min

Mode d'emploi

Avant de démarrer votre machine, vérifier que vous disposez d'un câble suffisamment long et sans entrave pour pouvoir travailler en toute sécurité

Régler le timon de manière à avoir une position de ponçage la plus confortable possible. Equiper la ponceuse d'un abrasif du grain correspondant au ponçage à effectuer : dégrossissage, ponçage intermédiaire ou ponçage de finition.

Mettre **Bona Belt** en marche et commencer à poncer en travaillant vers la lumière si c'est possible. Procéder de même à la suite de chaque ponçage du parquet.

Entre chaque ponçage, il est impératif d'aspirer très soigneusement toutes les poussières et résidus d'abrasif.

Pour un ponçage de qualité, nous vous recommandons de l'effectuer en trois fois.

Divers

En plus de ces caractéristiques, **Bona Belt** offre les propriétés suivantes :

- ⇒ Montage facile des abrasifs : les capots avant et latéraux sont très larges et facilitent l'accès au cylindre ou au rouleau ponceur
- ⇒ Aspiration performante : l'aspiration de **Bona Belt** est très efficace et permet de travailler sans poussières.
- ⇒ Transport facile : **Bona Belt** est équipée de poignées de transport et peut être démontée en trois parties rapidement et sans outil, ce qui en fait une machine facilement transportable sur tous types de chantier.
- ⇒ Maintenance réduite : **Bona Belt** a été conçue pour une utilisation intensive. Courroie protégée, refroidissement efficace, interrupteur protégé de la poussière sont autant de garanties.
- ⇒ Levier de réglage du manche facile d'utilisation
- ⇒ Réglage simple de la pression du tambour en fonction du travail à effectuer à l'aide d'un levier à trois positions pré-réglées.
- ⇒ Possibilité d'ajouter un poids pour augmenter la pression du tambour et améliorer le ponçage.

Bona Belt est livrée complète et prête à l'emploi, avec sac à poussière, rallonge et trousse à outils.

Machine garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre.

Sanding



Bona[®]