

Bona Decking Oil

Fiche technique

Protection

Application

Bien secouer le bidon.

1. Appliquer 1-2 fines couches d'huile de manière uniforme, avec une brosse ou un autre outil adapté.
2. Lorsque le bois est saturé, retirer l'excédent d'huile avec un chiffon coton.
3. Laisser sécher pendant 24 heures. Ne pas marcher sur la surface traitée pendant ce temps. S'il devait pleuvoir avant séchage complet de l'huile, il pourra être nécessaire d'appliquer une nouvelle fine couche d'huile.

ATTENTION: BONA DECKING OIL CONTIENT DES HUILES SICCATIVES. RISQUE D'AUTO-COMBUSTION. PLACER LES CHIFFONS, OUTILS D'APPLICATION DANS UN SEAU D'EAU OU DANS UN RECIPIENT METALLIQUE CLOS.

Séchage (à 20°C/60% H.R) : 24 h, s'attendre à un délai plus long en cas de forte hygrométrie et température basse.

Entretien

Nettoyer occasionnellement avec Bona Soap, savon pour parquets huilés. Si le bois commence à montrer des signes d'usure, devient plus clair, voire sec par endroits, il sera possible d'appliquer une nouvelle couche de Bona Decking Oil afin d'améliorer l'état de la surface et rallonger la durée de vie avant que le bois ne soit trop usé. Un bois gris, abîmé sera nettoyé avec Bona Deep Clean System ou le raviveur pour terrasses Bona, avant application de Bona Decking Oil.

Plus d'instruction disponible sur www.bona.com

Important notes

Avant l'application du produit, l'utilisateur doit bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne peut garantir que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. L'utilisation professionnelle et ainsi correcte du produit n'est pas sous la responsabilité de Bona. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface.

Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.