

Bona R200

Fiche technique

Bona R200 est une colle liquide polyuréthane de remplissage, mono-composante à basse viscosité qui peut être injectée sous le parquet afin de combler les légers espaces entre le parquet et la chape.

Du fait peu moussant du produit Bona R200, les espaces entre parquets et chapes peuvent être remplis, favorisant ainsi l'accrochage du parquet à leur support. Bona R200 est facile à mettre en œuvre, et le sol est rapidement réouvert au passage.

- Liquide de réparation
- Mono-composant PUR
- Utilisation facile
- Sans eau
- Sans solvant suivant TRGS 610
- Très bonne accroche sur presque tous les supports
- Faible gonflement

Données techniques

Base	: polyisocyanate - prépolymère
Couleur	: brun clair
Viscosité	: fine masse, liquide
Densité	: 1,17 g/cm ³
Température de mise en œuvre	: ▪ température de l'air: minimum 18°C ▪ température au sol: minimum 15°C ▪ chauffage par le sol : pas au-dessus de 20°C ▪ humidité de l'air relative: maximum 70%
Séchage	: ▪ env.. 4 h à 20°C et 50% d'humidité relative de l'air ▪ résistant après env. 24 h
Caractéristique	: nocif (Xn) conforme à la réglementation des produits dangereux
Nettoyant	: avec Bona S100, Bona Cleaning Wipes; acétone, éthanol. La colle durcie ne peut se retirer que de manière mécanique.
Gis code	: RU1
Déchet	: restes et emballages vides, jeter selon la réglementation locale
Stockage	: la température ne peut pas descendre en dessous de +5°C (protéger contre le gel) et pas au-dessus de +30°C (en été tenir au frais)
Conservation	: 12 mois après date de production dans l'emballage d'origine non ouvert. Sensible à l'humidité ; ouvert : bien refermer l'emballage
Conditionnement	: 0,53 kg HDPE bouteille en plastique/ 6 pièces par boîte

Voir aussi les informations sur la fiche d'informations de sécurité

Préparation

La surface doit être exempte de poussière, huile, graisse et égale.

Supports appropriés

- béton
- chape en ciment (CT) suivant EN 13813
- sulfate de calcium -(liquide) chape(CA) suivant EN 13813
- chape en asphalte coulé (AS) suivant EN 13813
- sol travaillé à la spatule
- panneaux de particules V100
- sols secs et solides (comme chapes sèches)

Colles



Bona®

BELGIQUE

Bona SA
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

Bona R200

Fiche technique

Mise en oeuvre

Les zones creuses doivent être localisées en tapotant sur le sol. Il est recommandé de coller des bandes adhésives (sans plastifiants) faciles à enlever, à l'endroit qui doit être pré-foré. Ainsi d'une part, le bois est protégé des résidus de colle en surface et d'autre part le Bona R200 ne vient pas en contact avec la surface.

Etant donné que le Bona R200 doit être injecté dans le sol en bois, on peut forer des trous de 4 mm dans la surface du parquet. Le nombre de trous à forer dépend de la grandeur de la surface creuse.

Enlever le capuchon de protection et couper l'embout, le cône de la bouche de projection. Injecter le liquide de réparation dans le trou perforé en tenant le tube droit et en appuyant d'une manière constante. Cela peut être utile, si on applique de la bande adhésive sur le trou, et de percer la bouche de projection à travers. Répéter le processus plusieurs fois en cas de trous excessifs. Enlever directement le surplus de produit qui déborde.

Pour des trous de diamètres inférieures injecter le produit derrière les bordures, les plinthes, etc... en utilisant une seringue avec aiguille (non fournie).

Important

- Bien estimer les dimensions des plaques creuses qui doivent être injectées, étant donné que le matériau de réparation va mousser et va gonfler pendant le séchage (sinon le parquet peut se soulever).
- La bande adhésive doit rester au moins pendant 24 h.
- Les trous de forage peuvent être remplis par la suite avec de la cire chaude (kit de réparation Bona Wax Repair Kit).
- Bona R200 a pour but de réparer de petites surfaces et ne peut pas être employé comme solution pour des problèmes d'injection sur la totalité d'une surface en bois. Des plaques creuses peuvent avoir différentes origines et causes.

Bona prend seulement la responsabilité pour le produit livré ; mais ne prend pas la responsabilité du produit totalement installé. En cas de doute, faire un test ou un essai sur une petite partie du parquet. Tenir compte aussi des autres fiches informatives des produits Bona.

Colles



Bona®

BELGIQUE

Bona SA
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com