

Raviveur de terrasse Bona

Fiche technique

Installation

1. Suivre la procédure de préparation standard décrite ci-dessus et garder un tuyau d'eau à portée de main pour pouvoir rincer la terrasse.
2. Pour ne pas endommager les barres d'aspiration de la machine, les retirer ou veiller à ce qu'elles soient toujours relevées pendant l'utilisation.
3. Monter les brosses orange sur la machine. Sur les bois sciés sur dosses et/ou tendres, les brosses rouges peuvent offrir une alternative plus douce.
4. Régler la machine sur moyenne ou haute pression.
5. S'assurer que l'unité d'aspiration est éteinte (réglage avec l'interrupteur à pédale) lors du nettoyage des terrasses en bois pour ne pas endommager la turbine interne.

Consignes d'utilisation

1. Verser 8 litres d'eau claire dans le réservoir et compléter avec 2 litres de raviveur de terrasse Bona.
2. Rincer la terrasse avec de l'eau.
3. Démarrer la machine et l'utiliser avec la pompe à eau activée. Frotter une zone de la terrasse dans le sens de la longueur des planches.
4. Retirer les accumulations de saleté/bois abîmé de la zone nettoyée avant qu'elle ne sèche.
5. Passer à la zone suivante. Si le bois a séché, le rincer une nouvelle fois à l'eau avant de passer la machine.

Nettoyer soigneusement la machine après utilisation et la faire fonctionner pendant une minute avec uniquement de l'eau propre dans le réservoir pour rincer les pièces internes. Laisser sécher la terrasse au moins une nuit avant d'appliquer une huile telle que Bona Decking Oil. Pour de meilleurs résultats, passer rapidement un abrasif grain 120 avant d'appliquer l'huile.

Mesures de précaution

- Ne jamais exposer la machine aux intempéries.
- Toujours brancher la machine à une prise de courant avec terre.
- Éviter d'utiliser plusieurs rallonges ou s'assurer que tous les connecteurs sont étanches.