



Nordic Shimmer

Nordic Natural

Difficulté : **Facile** | Couche de finition : **Traffic Natural**
 Brossage : **Facultatif** | Finition : **Mat naturel**

L'aspect et la texture du bois naturel, pour une expérience douce et voluptueuse au toucher.

Nordic Natural appliqué sur du chêne blanc brossé.
 Les résultats varient selon la couleur et le type du parquet d'origine.

Produits utilisés
 <p>2x Bona Natural</p>
 <p>1x Bona Traffic Natural</p>

Informations complémentaires

- Sur les zones à passage intensif, pensez à appliquer deux couches de Bona Traffic Natural.
- La surface de Bona Traffic Natural est plus rugueuse que celles des laques traditionnelles. Dans les espaces commerciaux soumis à un passage intensif, vous pouvez opter pour Bona Traffic HD Extra Matt pour un aspect similaire et un nettoyage facilité.

Ce guide décrit le processus de traitement global des parquets bois et ne se substitue pas aux fiches techniques et de sécurité, qui sont sujettes à modification et doivent être consultées avant utilisation. Les temps de séchage suggérés sont des temps standard pour une température de 20 °C et une humidité relative de 60 %. Ils doivent être adaptés aux conditions climatiques intérieures locales.

Instructions	Temps de séchage
1. Préparez le sol et terminez le ponçage avec un abrasif de grain 120.	
2. Appliquez Bona Natural dans le sens du bois à l'aide d'un rouleau ou d'un autre applicateur adapté (environ 10-12 m ² /l).	1-2 h
3. Poncez pour réduire les aspérités à l'aide d'abrasifs Bona Diamond grain 120.	
4. Appliquez une deuxième couche de Bona Natural de la même manière.	2-3 h
5. Protégez la surface avec Bona Traffic Natural.	12-24 h
6. Une couche supplémentaire de laque peut être nécessaire dans les zones à passage intensif.	

Remarques spécifiques

Les parquets à bâtons rompus peuvent être difficiles à traiter avec de la laque teintée. Les parquets à l'anglaise sont les plus appropriés pour ce traitement.