

Instrucțiuni de întreținere

SUPRAFEȚE CU BONA PURE



RS

INTRODUCERE

ÎNȚREȚINEREA SUPRAFEȚELOR TRATATE CU BONA PURE

Abordarea sistematică, pe întreaga durată de viață a tratamentului pardoselilor aplicată de Bona înseamnă oferirea de soluții complete. Curățarea în mod regulat este esențială pentru o pardoseală mai bună, mai durabilă, iar tratamentele Bona sunt eficiente și nu dăunează suprafeței sau mediului înconjurător. De la curățarea de fiecare zi, până la reacoperire, respectarea instrucțiunilor de întreținere de la Bona va garanta pardoseli frumoase și sigure, cu durată de funcționare prelungită.

Acest ghid de întreținere a fost elaborat pentru a se adapta la toate tipurile de pardoseli flexibile renovate și protejate cu Bona Pure. Rețineți că frecvența sugerată în continuare în ceea ce privește curățarea și întreținerea are doar caracter informativ. Fiecare pardoseală trebuie evaluată individual, cu frecvența de întreținere ajustată pentru a reflecta nivelul de uzură. Urmăți recomandările noastre de la finalul acestui ghid, pentru a reduce gradul de uzură și a prelungi durata de viață a pardoselilor dvs.



PROGRAM GENERAL DE ÎNȚREȚINERE


În funcție de cum sunt utilizate pardoselile și în ce fel de zonă sunt situate, programul de întreținere pentru curățare variază. Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală a modului în care să planificați curățarea pentru a garanta obținerea unor rezultate excelente în mod rapid și simplu.

TIP	PRODUS	CASNIC	BIROU/UȘOR CO-MERCIAL	ZONE PUBLICE
CURĂȚARE	Murdărie desprinsă Lavetă pentru ștergerea prafului Bona Dusting Pad	1-2x/săptămână	3-5x/săptămână	Zilnic
	Murdărie întărită Bona Clean R50 1:200	Săptămânal	Săptămânal	2x/săptămână
	Curățare și întreținere ușoară Bona Clean R60 1:200	Bilunar	Lunar	Săptămânal
CURĂȚARE ÎN PROFUNZIME	Curățare în profunzime Bona Remove R 1:10	1x/an	3-4x/an	4-6x/an
REACOPERIRE	Reacoperire, strat permanent împotriva uzurii Bona Pure	La fiecare 5-10 ani	La fiecare 3-5 ani	La fiecare 2-3 ani

Pentru mai multe informații, vizitați www.bona.com

Instrucțiuni de întreținere

SUPRAFEȚE CU BONA PURE



RS-C

CURĂȚARE

MURDĂRIE DESPRINSĂ



Curățați pardoseala cu aspiratorul sau mopul în mod regulat, folosind un Kit de sistem comercial Bona și o lavetă pentru ștergerea prafului Bona Dusting Pad pentru a îndepărta murdăria desprinsă.



© A.I.S.E

Îndepărtați petele minore cu Bona Spray Mop.



MURDĂRIE ÎNTĂRITĂ

Bona vă recomandă să folosiți două soluții de curățare. Pentru rezultate optime, folosiți prin rotație. Bona Clean R50 dizolvă eficient murdăria, în timp ce Bona Clean R60 curăță și protejează deopotrivă. Pentru curățare zilnică, utilizați Bona Clean R50. Înlocuiți cu Bona Clean R60 o dată pe săptămână.

METODA



© A.I.S.E

Manual

- 1 Diluați Bona Clean R50 sau Bona Clean R60 în apă curată (1:200).
- 2 Scufundați o Lavetă de curățare Bona Cleaning Pad în soluție și ștergeți cu aceasta pardoseala.



© A.I.S.E

Mașina

- 1 Diluați Bona Clean R50 sau Bona Clean R60 în rezervorul mașinii (1:200).
- 2 Adăugați o lavetă de curățare albă sau roșie la mașină.
- 3 Curățați cu o cantitate minimă de apă și asigurați-vă că nu există acumulări de lichid pe pardoseală.
- 4 Înlocuiți apa de curățare frecvent.



Instrucțiuni de întreținere

SUPRAFEȚE CU BONA PURE



RS-DC

CURĂȚARE ÎN PROFUNZIME

CURĂȚARE ÎN PROFUNZIME

Cu timpul și în urma uzurii intense, apar pete persistente și depuneri de reziduuri, din cauza cărora suprafețele se tocesc. Curățarea în profunzime cu Bona Remove R și Bona PowerScrubber redă vitalitatea pardoselilor flexibile. Rezultatul este restabilirea prospețimii și aspectului pardoselii, fără a fi necesare renovări sau perioade de nefuncționare.

METODA



- 1 Aspirai sau ștergeți praful de pe suprafața de aplicare.



© A.I.S.E

- 2 Montați perii roșii la Bona PowerScrubber
- 3 Umpleți rezervorul cu 1 litru de Bona Remove R. Completați volumul rămas cu 9 litri de apă.

- 4 Setati butonul la presiune medie.

- 5 Puneți mașina în funcțiune sistematic și curățați pardoseala. Mențineți în permanență mașina în mișcare și nu o lăsați să funcționeze fără lichid. În cazul murdăriei foarte persistente, distribuiți soluția de curățare cu PowerScrubber și lăsați-o să se absoarbă timp de câteva minute, înainte de a trece peste ea din nou.



© A.I.S.E

- 6 După curățarea în profunzime, puneți mașina pe o suprafață impermeabilă. Ștergeți partea de dedesubt a mașinii pentru a preveni curgerea picăturilor.



SUGESTIE

- Dacă este necesară mai multă putere, pentru a îndepărta murdăria profundă sau urme persistente de încălțăminte, mașina poate fi setată la presiune maximă. Pentru a reduce riscul de deteriorare a pardoselii, atunci când funcționează la presiune maximă, este deosebit de important ca mașina să fie întotdeauna în mișcare și să nu funcționeze niciodată cu perii uscate!
- Diluați Bona Remove R 1:1 (50%) într-un recipient cu pulverizator. Pulverizați pe zonele cu urme persistente de încălțăminte și lăsați să se dizolve timp de 3 minute, înainte de a curăța cu Bona PowerScrubber.

Instrucțiuni de întreținere

SUPRAFEȚE CU BONA PURE



RS-PR

ÎNDEPĂRTAREA POLISH-ULUI

Pentru a simplifica îndepărtarea produselor de curățare vechi, se poate aplica un mijloc de curățare lichid pe suprafață. Acest ghid descrie procesul de îndepărtare a Bona Shield R sau a produselor de curățare similare, cum ar fi polish-ul sau mijloacele de reîmprospătat de pe pardoselile flexibile.

PASUL 1. ESTIMAREA STRATULUI DE POLISH

Estimați cât de gros este stratul vechi de polish sau ceară pe suprafață. Acesta este un prim pas important pentru planificarea activității rămase. Cantitatea de polish prezentă vă va oferi un indiciu bun despre eforturile necesare pentru îndepărtarea urmelor vechi de polish. Dacă pe suprafață au fost aplicate mai multe straturi de polish, este posibil ca procesul de îndepărtare să trebuiască să fie repetat. Reziduurile vechi de polish pot reține murdărie în stratul de acoperire, ceea ce poate compromite aderența următorului strat de acoperire.

METODA

- 1** Diluați Bona PowerRemove R în apă curată (1:1) și aplicați-o pe o pată mică, pe pardoseală (cu diametrul de aprox. 5 cm). Începeți cu o zonă greu de remarcat.
- 2** Dacă există un strat de polish pe suprafață, acesta va căpăta un aspect lăptos după câteva minute, deși nu este cazul întotdeauna. Frecați pata de testare cu o monedă și vedeți dacă agentul de decapare a înmuiat suprafața. Dacă pe suprafață există un strat de polish, ar trebui să fie ușor de îndepărtat cu moneda.
- 3** Îndepărtați orice reziduuri de mijloc de curățare după câteva minute, pentru a evita deteriorarea suprafeței.
- 4** Dacă stratul de polish se dizolvă foarte rapid, concentrația agentului de decapare poate fi redusă.




PASUL 2. ÎNDEPĂRTAREA STRATULUI DE POLISH

(CONTINUARE ÎN PAGINA URMĂTOARE)

Instrucțiuni de întreținere

SUPRAFEȚE CU BONA PURE



RS-PR

PASUL 2. ÎNDEPĂRTAREA STRATULUI DE POLISH

Agentul de decapare înmoaie stratul de îngrijire și ușurează îndepărtarea prin mijloace mecanice. Odată ce stratul de polish s-a înmuiat și desprins prin frecare, materialul poate fi îndepărtat cu ajutorul Bona PowerScrubber sau a unui aspirator cu apă.

METODA



- 1 Aspirai sau ștergeți praful de pe suprafața de aplicare.



© A.I.S.E

- 2 Amestecați Bona PowerRemove R cu apă într-o concentrație adecvată.



© A.I.S.E

- 3 Aplicați Bona PowerRemove R diluat pe o porțiune de pardoseală, folosind un mop. Lăsați soluția să dizolve polish-ul timp de 5-10 minute. Nu permiteți pătrunderea unei cantități excesive de soluție de curățare în golurile mari deschise în suprafață.

- 4 Frecați secțiunea folosind o mașină de lustruire echipată cu o lavetă verde.



© A.I.S.E

- 5 Îndepărtați imediat stratul de polish dizolvat cu Bona PowerScrubber dotat cu perii verzi sau cu un aspirator cu apă adecvat.

- 6 Repetați procedura la secțiunea următoare.

- 7 După tratarea întregii pardoseli, curățați încă o dată cu apă curată, pentru a neutraliza suprafața. Este important să îndepărtați toate urmele de Bona PowerRemove R înainte de a aplica orice strat de acoperire.

- 8 Lăsați suprafața să se usuce bine.



Instrucțiuni de întreținere

SUPRAFEȚE CU BONA PURE



RS-RC

REACOPERIRE

REACOPERIRE

Reacoperirea creează un strat dur, protector pentru suprafața pardoselii. Procedura îndepărtează urmele de încălțăminte și zgârieturile superficiale, restaurând, în același timp, aspectul general și rezistența la alunecare. Reacoperirea periodică poate prelungi mult viața unei pardoseli. Acești pași pornesc de la premisa că suprafața originală a fost tratată cu Bona Pure și a fost curățată conform instrucțiunilor recomandate de Bona, fără utilizarea de polish, mijloace de reîmprospătare sau tipuri similare de produse. Dacă produsele de întreținere de acel tip au fost utilizate pe pardoseală, urmați instrucțiunile de îndepărtare a polish-ului, înainte de a reacoperi.

PASUL 1. PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

METODA



© A.I.S.E

- 1 Urmați pașii de Curățare în profunzime, de la pagina 3.
- 2 Șlefuiți superficial suprafața utilizând discuri abrazive Bona Diamond 240. Atașați discurile abrazive la un Bona Quattro Disc, cu lavete intermediare între ele. Asigurați-vă că întreaga zonă este șlefuită. Sablați la colțuri și pe margini manual sau cu o mașină de șlefuit rotativă, cum ar fi Bona SupraFlex. Șlefuirea este numai superficială și, prin urmare, nu va afecta aspectul suprafeței originale.



© A.I.S.E

- 3 Înlocuiți apa din rezervor cu apă curată și apoi curățați cu Bona PowerScrubber pentru a îndepărta particulele de sablare.

PASUL 2. APLICAREA LACULUI

METODA



© A.I.S.E


- 1 Amestecați Bona Pure cu întăritor într-o găleată. Este recomandată amestecarea mecanică. Amestecul de produs trebuie folosit în termen de 2 ore.
- 2 Aplicați amestecul cu ajutorul unei role din poliester Bona (8-10 m²/l). Aplicați transversal pentru a vă asigura că toate părțile pardoselii sunt tratate, evitând acumularea de produs.
- 3 Lăsați să se usuce. Suprafața va permite, în mod normal, trafic ușor după 12 ore. Duritatea completă va fi atinsă după 5-7 zile.



8-10
mp/l

Instrucțiuni de întreținere

SUPRAFEȚE CU BONA PURE



RS

ÎNGRIJIREA OPTIMĂ A PARDOSELILOR

Protejați pardoselile

- Utilizați piciorușe de protecție la scaune și mese, pentru a reduce riscul de zgâriere.
- Rotilele trebuie fabricate din material moale, adecvat pentru straturile de acoperire a pardoselilor flexibile (conform EN425).

Utilizați sisteme de intrare

- Nu mai puțin de 80% din murdăria care pătrunde într-o clădire este adusă prin traficul pietonal.
- Trebuie utilizate sisteme de pardoseală de intrare cu dimensiuni adecvate (ideal, mai mari de 6 m²) și calitate potrivită.
- La fel ca și în cazul oricărui sistem de îndepărtare a murdăriei, toate sistemele pentru pardoselile de la intrări trebuie curățate pentru îndepărtarea completă a murdăriei.

Curățare regulată

- Curățarea regulată este mai rentabilă și are avantaje mai mari decât curățările în profunzime ocazionale.
- Utilizați produse de curățare recomandate. Produsele de curățare și echipamentele de calitate superioară asigură o întreținere suficientă și costuri de întreținere reduse.
- Respectați întotdeauna Instrucțiunile de Sănătate și Siguranță puse la dispoziție.

Utilizarea substanțelor chimice pentru îngrijirea pardoselii

- Utilizarea necorespunzătoare a substanțelor chimice pentru curățare poate duce la deteriorare și/sau decolorare.
- Utilizarea în exces sau inadecvată a substanțelor chimice de curățare poate compromite performanțele pardoselii.
- A nu se utiliza pulberi sau agenți de curățare abrazivi.

Coduri ale lavetelor

- Codurile de culoare ce indică gradele lavetelor pot varia în funcție de producător/țară.
- O lavetă Bona Pad albă sau roșie este recomandată pentru curățare normală.
- Lavetele albastre sau verzi nu sunt potrivite pentru curățare și întreținere normală.
- Lavetele maro sau negre sunt foarte abrazive și nu trebuie folosite niciodată pentru curățare.

Viteze ale mașinii


- Pentru curățarea cu mașina cu disc rotativ, este potrivită o viteză de 150 la 300 rpm.

Produse de îngrijire a pardoselii recomandate

- Bona recomandă utilizarea de soluții diluate de Bona Clean R50 sau Bona Clean R60 pentru curățare regulată, Bona Remove R pentru curățare în profunzime și Bona Shield R pentru tratamente de protecție.
- Dacă se vor folosi produse alternative, consultați furnizorul dvs. pentru mai multe informații, îndrumări și restricții de garanție.

Instrucțiuni de întreținere

SUPRAFEȚE CU BONA PURE



RS

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Cât de des trebuie să curăț pardoseala?

Frecvența optimă de curățare și întreținere este determinată de modul de utilizare a pardoselii.

Atunci când se elaborează un plan de curățare și întreținere, trebuie răspuns la câteva întrebări cu privire la pardoseală:

- Este în apropiere de intrarea în clădire?
- Va colecta murdărie uscată sau umedă?
- La ce nivel de trafic va fi supusă?

Rețineți faptul că pardoselile deschise la culoare pot necesita o curățare mai frecventă.

Cât de des trebuie să aplic un strat de întreținere?

Planul general de întreținere de la Bona este un punct de pornire bun.

- Cu toate acestea, fiecare pardoseală trebuie evalu-

ată după o perioadă și un anumit nivel de utilizare, astfel încât frecvența întreținerii să poată să fie ajustată pentru a reflecta nivelul uzurii.

Cum îndepărtez petele?

Îndepărtați petele cât mai curând după ce le-ați descoperit.

- Majoritatea petelor pot fi îndepărtate în siguranță cu un prosop (din hârtie) uscat, cu apă, detergent, terebentină de petrol sau alcool (în această ordine).
- NU utilizați produse alcaline, cum ar fi amoniac sau bicarbonat de sodiu ori solvenți puternici, cum ar fi acetona, întrucât pot fi dăunătoare pentru om și pardoseli, deopotrivă. Dacă aveți îndoieli, testați materialele de curățare pe un eșantion sau într-o zonă greu de remarcat.



Sugestiile și recomandările noastre sunt formulate cu atenție pe baza termenilor și condițiilor noastre standard și a informațiilor puse la dispoziția noastră. Instrucțiunile de pregătire și prelucrare sunt în conformitate cu cele mai bune cunoștințe de care dispunem; totuși, nu pretindem că acestea sunt complete, iar utilizatorul nu este exonerat de obligația de a testa sugestiile și produsele pentru a determina caracterul potrivit al acestora pentru aplicațiile intenționate (de ex., testarea unor suprafețe eșantion). Se presupune că un utilizator profesionist care se angajează să execute lucrări cu produsul va respecta avertizările de pe ambalaj, etichete și fișele cu date tehnice și din instrucțiunile de operare și prelucrare, precum și etichetarea obligatorie și standardele și directivele tehnice aferente și va respecta reglementările relevante. Prin publicarea acestor avertizări, toate fișele anterioare cu informații despre produs nu mai sunt valabile.

Pentru mai multe informații, vizitați www.bona.com